

空气臭氧发生器 臭氧发生器 盟博环保

产品名称	空气臭氧发生器 臭氧发生器 盟博环保
公司名称	江苏盟博环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区长江经济技术开发区
联系电话	13851812662

产品详情

拥有强的使用寿命，数倍于电晕法臭氧发生量，膜电极使用寿命强。

臭氧水机降解广泛存在于蔬菜、瓜果、鱼、肉等食物中的药、化肥残留。

高效杀菌消毒，可快速杀灭水中繁殖的大量细菌和病毒，又能使富含氧的活性水对人体有益。

预防疾病；自来水经臭氧净水后可高效杀灭餐具上的病毒，防止疾病通过餐具在公众和家庭成员中传播。高效杀灭生活用品上的各种病毒，有效防止染。

健康皮肤；用于洗澡、洗脸可彻底清除毛孔中的污渍，活化表皮细胞，促进皮肤新陈代谢。

护发美发、足浴保健。用臭氧水洗头能去屑、止痒，泡脚可治气。

经济实惠；本系列产品使您享受安全，方便、高品质的健康生活。

臭氧发生器系统设计时，必须能防止大量水进入到发生器内。水封供气压缩机用的浮阀或空气干燥器上的凝结水阀阻塞卡住，都会造成发生器电晕室内水。电晕室内大量进水可导致电晕集中、高电流密度和局部电介质发热，造成电介质过早失效。即使检测装置在水进入电晕室之前切断电晕电源，水中所含杂质也会沉积在元件表面上，这些杂质必须在继续运行之前予以清除。运行故障或操作错误都能迫使处理出水从臭氧接触池到流至发生器内，至少会造成电晕元件污染或者电介质损坏。此外，臭氧发生器，系统设计和操作规程必须阻止的腐蚀性气体及从臭氧接触池回流的水蒸气进入发生器内。

几种常见的混合装置比较：

传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法。（布气板法、鼓泡塔法同理）

运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流，连续运行或间断批量运行。优点：能耗较低。缺点：喷头堵塞时布气不均匀，混合差，水处理臭氧发生器，需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。

二、有名的文丘里射流混合法---安全、高效的混合方法。

运行方式---气水强制混合。优点：投资少，混合好，接触时间短，经射流混合器后臭氧在水中的臭氧浓度可为曝气法的数倍。

三、气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法，是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。

运行方式---充分利用水的紊流而产生较大的负压，将臭氧吸入，在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用证明，一级臭氧吸收率达90%以上，在相同臭氧发生系统的情况下，水中的臭氧溶解度为文丘里射流混合器的2倍左右。气液强力混合腔外体采用304不锈钢制作，内腔采用316不锈钢和部分耐臭氧ABS材料制作，SSLW系列内腔采用不锈钢和耐臭氧PVDF材料制作，产品坚固耐用，无机械故障免维修，运行安装方便，空气臭氧发生器，为目前投资最少，混合效果更好的设备。

处理较大水量需定做。下表尺寸可能会有适当变动。

四、气液混合泵---安全、以及效率极高的混合方法

气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体，高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌，由于泵内的加压混合，气体与液体充分溶解，溶解效率高。一台气液混合泵即可进行的气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。

空气臭氧发生器-臭氧发生器-盟博环保由江苏盟博环保节能科技有限公司提供。空气臭氧发生器-臭氧发生器-盟博环保是江苏盟博环保节能科技有限公司（www.cyqq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵。