

# 工业园活动板房 工业园活动板房安装 东茂钢构

产品名称	工业园活动板房 工业园活动板房安装 东茂钢构
公司名称	重庆东茂钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号
联系电话	13896010758 13896010758

## 产品详情

### 活动板房消防安全

#### 活动板房消防安全

随着城市的发展，城市中在建施工工地随处可见。建筑工地中，活动板房是施工工人临时居住搭建的建筑，在方便使用的同时，此类建筑也存在一定的火灾风险，需要引起我们的注意。

#### 活动板房

活动板房的主要搭建材料彩钢板具有轻质、强度高、安装便捷等特点，目前广泛用于灾害地区群众安置板房，厂房、仓库、商店、售货亭以及建设工程施工现场临时性用房。由于彩钢板芯材多用材料，发生火灾后蔓延速度快，燃烧产物毒性大，极易造成重大财产损失和人员的安全系数增大。

活动板房消防安全请注意以下五个方面：

1、在设计彩钢板建筑时，要严格执行《建筑设计防火规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》等国家标准规范要求。新建、扩建、改建使用彩钢板的厂房、仓库、商店等建设工程和用作人员密集场所的临时性建筑，要按照执行《建设工程消防监督管理规定》要求，从源头加强彩钢板建筑消防安全管理。

2、认真落实消防安全责任制，加强使用者的消防安全意识，做好消防安全培训工作，提高保护意识。

3、加强活动板房的日常消防安全管理，板房内禁止使用大功率电器，离开板房时及时断掉所有电源；禁止在房间内使用明火，禁止将活动板房作为厨房、配电房、等危险地区使用。

4、电器线路的敷设必须符合规范要求，工业园活动板房，所有电线应明敷，并套以阻燃管，灯具与墙壁应保持安全距离，照明日光灯应使用电子镇流器型，不能采用线圈电感式镇流器，当电线穿过彩钢夹芯板墙壁时，必须套以不燃塑管，每栋板房都要安装合格的漏电保护装置和短路过载开关。

5、当板房做为宿舍时，门窗均应向外开启，床铺的摆放不应过于密集，要留出安全通道；配备充足数量的灭火器，安装室内消火栓，并保证水流量与压力达到相关要求。

## 活动板房是如何制造出来的

### 活动板房是如何制造出来的

我们能在很多场合下，看到活动板房的声影。这是因为活动板房具有临时的搭建性，能在需要使用的时候短时间内进行搭建组装，工业园活动板房设计，成为一个房屋。

活动板房的结构是具有非常合理的设计的，首先它做为临时性的住所存在，需要的就是轻盈性。而活动板房所使用的骨架就是以轻钢型的骨架为主。并且在房屋的空间构造上也不会放松。在活动板房的空间构造上，用的是模数系列标准。

因为广东活动板房的轻盈性，要求它的厚度不需要很薄，不能太过于后。不过它有是住所，如果太薄的话，可能会有人觉得这样的住所并不保暖。其实不然，活动板房使用的是夹芯板作为围护的材料，这种材料有多种功用，其中一种就是保温。

1、活动板房围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏;固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全，连接可靠;密封胶齐全有效。

2、活动板房屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向正确一致。

3、附着式墙板安装应排板正确，表面平整;嵌入式墙板安装应平整，上下搭接缝应采用企口缝，外侧板应向下搭接，搭接长度不小于15mm。

4、活动板房内电器线路应采用PVC管(槽)明敷，布线整齐美观;电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用。

5、防火性：防火间距应符合设计和规范要求，工业园活动板房安装，消防通道应通畅;消防栓、灭火器配置符合设计要求，布局合理;厨房等用火场所防火隔热措施应有效;金属面夹芯板氧指数不低于32，木地板等可燃材料应做防火处理。

6、防雷性：防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电阻应检测合格。

7、防腐性：钢构件应油漆完好、无锈蚀，工业园活动板房生产厂家，外露螺栓防护得当;强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求;活动房周边应排水通畅，无积水，不准放杂物。

工业园活动板房-工业园活动板房安装-东茂钢构(推荐商家)由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。工业园活动板房-工业园活动板房安装-东茂钢构(推荐商家)是重庆东茂钢结构工程有限公司( [www.cqdongmao.com](http://www.cqdongmao.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马老师。