

芜湖炫彩光电 室内led显示屏价格 芜湖室内led显示屏

产品名称	芜湖炫彩光电 室内led显示屏价格 芜湖室内led显示屏
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

产品详情

室内的小间距LED显示屏工程安装方法？

1：计算模块的总功率，从而配置合适的LED开关电源（电源要以80%功率输出配置），
总功耗=模块数量 × 单只模块功耗

2：固定模组

模组固定方式：

- 1.塑胶壳背面贴双面胶初步固定，室内led显示屏报价，再用玻璃胶辅助固定。
- 2.玻璃胶直接固定；安装前应将模组表面擦拭干净或适当打磨，确保接触面干净。
- 3.塑胶壳底部用螺丝固定。

3：连接电源

所有模组安装完毕以后，可采用0.75mm或是18AWG电线连接上电源。电源与模组的距离应在5米以内。
若字体较大，在不影响模组散热的情况下，可将电源内置奥蕾达提供LED显示屏模组

室内LED显示屏在节能环保方面怎么样？

1、选用环保材料

选用环保材料制作的大型商场LED显示屏，经过特殊加工工艺，无需灌胶，就可以使屏体达到防水防尘防紫外线照射的目的。比一般工艺生产出来的产品耗材少，更环保。每位客户选择显示屏的标准不尽相

同，只要根据使用的具体环境和实地条件状况，选出合适的产品才是最重要的。

2、设计亮度调节装置

不同天气情况下使用场合的亮度是不同的，为了让大型商场LED显示屏能够达到最佳的显示效果，既不过亮也不过暗，LED显示屏专门设计了亮度256级调节装置，可以保证LED显示屏在各种外界亮度环境下都能为观众呈现最佳的色彩显示效果。

3、恒流降噪声技术

LED显示屏驱动芯片采用国际上先进的LED显示屏专用芯片系统，该系统在全彩LED显示屏领域独领。结合其芯片特点，研究形成了恒流降噪声技术保证电源等其它噪声源因素对LED显示屏造成的影响降低到最低程度。

4、强对流式排热系统，使散热系统稳定

LED显示屏在长时间工作之后会释放出较多的热量，led室内显示屏，如果不及时散发热量，会对屏体造成一定程度的损坏，芜湖室内led显示屏，影响屏幕的正常使用。为了确保显示屏在稳定的环境下正常运行，所以加强大型商场LED显示屏的散热系统是很有必要的。经过一些研究人士对显示屏散热系统的研究，室内led显示屏价格，研究出了一种强对流式排热系统，利用铝的热传导效应，使LED显示屏散热系统更加稳定。

1、壁挂式安装：最常见的安装方式，多适用于室内LED显示屏和门头屏的安装，一般显示屏面积较小，但是墙体要求是实墙的，空心墙、玻璃墙、木墙等无法承受，因此不宜用此类安装方式。

2、立柱式安装：户外较为常见的安装方式，多用于户外广告大屏的安装，这类显示屏一般要求视野开阔、观看距离远，如广场、公园等。根据显示屏屏体面积可用单立柱和双立柱式安装；安装方式是在空地上打好立柱，然后将显示屏安装在立柱上。立柱式安装除需焊接屏体钢结构外，还需混凝土或钢立柱，而且考虑基础的地状况和是否有台风。

3、堆砌：是指是在地面采用混凝土结构砌好一个足以撑起整个LED显示屏的墙体，在墙体上焊接钢结构固定显示屏，注意预留维修空间。

芜湖炫彩光电-室内led显示屏价格-芜湖室内led显示屏由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司（www.ahxianshiping.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖炫彩光电——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312，联系人：王经理。