

# 触摸屏网络音频功放公司 星鸿德电子

产品名称	触摸屏网络音频功放公司 星鸿德电子
公司名称	广州市星鸿德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601
联系电话	17680447266

## 产品详情

广州市星鸿德电子科技有限公司广主要设备有：数字网络音频系统、隧道专用网络音频系统、智能型广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、数控IP网络广播系统、会议扩声系统等一系列配套设备及各款室内外音柱、壁挂音箱、有源音柱、有源音箱、草坪音箱、平面音箱、天花喇叭、号角喇叭、音量控制器、广播专用话筒及专业广播机柜等。

广州市星鸿德电子科技有限公司--数字网络音频功放

铝质2U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；

采用Linux系统，广州触摸屏网络音频功放，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频方案，高保真；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持平台对本机远程升级功能；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

设有100V、70V定压输出和4~16 定阻输出；

五路信号输入（三路话筒、二路线路）；

1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；

广州市星鸿德电子科技有限公司主营：数字网络广播平台管理软件，云广播平台管理软件，APP云移动终端管理软件，网络音频系统控制中心，网络音频系统控制中心，数字网络托管主机。

广州市星鸿德电子科技有限公司--网络音频系统控制中心 RH8100

网卡 Realtek RTL8103EL，触摸屏网络音频功放价格，1000M；

CPU Intel ATOM D525，双核五线程，触摸屏网络音频功放公司，1.8GHz；

系统音频信号信噪比 LINE：70dB；MIC：60dB；

系统音频信号失真度 1KHz<0.5%；

系统音频信号标准输入电平 LINE：300mV；MIC：5mV；

系统音频信号标准输出电平 0dBV；

自身耗电量 AC ~ 220V/50Hz/300W；

尺寸 484(宽) × 300(深) × 310(高)

广州市星鸿德电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，主要设备有：数字网络音频系统、隧道专用网络音频系统、智能型广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、数控IP网络广播系统、会议扩声系统等一系列配套设备。我公司本着诚信务实的经营理念，向合作伙伴提供的产品及高效的服务。

广州市星鸿德电子科技有限公司--单8寸全频音箱 RH308F

于系统应用场合不同，在输出功率、频响应、周边设备、音箱配置等可大相径庭。

演出舞台音响系统要求，系统组成也较为复杂、灵活，触摸屏网络音频功放安装，比如均衡、压限、分频、混响、激励等周边设备，均要具有频响范围较宽，在35~20k之间，输出功率在几千瓦至上万瓦，音箱在十几只到几十只，所有设备均工作在高保真模式中。

公共广播系统则设备组成简单多了，仅配置一些信号源，简单的程序控制功能及相应的定压或功放等，程式相对固定，频响也在100~10k之间。

会议音响则可以用理解为演出系统的简化、缩小版，这就是会议中心、会议室往往与多功能剧院、大会堂等共用一个系统，至于小型会议系统，最尚可只配置调音台、功放及一对音箱，其他中配置可选配周

边设备或音频综合处理器及反馈抑制器等，一些系统指标视使用档次及投资额定。

线

触摸屏网络音频功放公司-星鸿德电子(推荐商家)由广州市星鸿德电子科技有限公司提供。触摸屏网络音频功放公司-星鸿德电子(推荐商家)是广州市星鸿德电子科技有限公司( [www.rh-audio.net](http://www.rh-audio.net) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。