

# 耐火型通用硬结构单芯无护套连接软电线

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐火型通用硬结构单芯无护套连接软电线           |
| 公司名称 | 温州市吉龙电线电缆有限公司                |
| 价格   | 1.00/米                       |
| 规格参数 | 品牌:吉龙<br>型号:NRV<br>芯数:数据如下   |
| 公司地址 | 温州市学院中路金丰园1-3幢109室           |
| 联系电话 | 86 0577 63366666 13777772627 |

## 产品详情

|        |                             |      |                         |
|--------|-----------------------------|------|-------------------------|
| 品牌     | 吉龙                          | 型号   | NRV                     |
| 芯数     | 数据如下                        | 护套材质 | 数据如下                    |
| 电线最大外径 | 数据如下 (mm)                   | 标称截面 | 数据如下 (mm <sup>2</sup> ) |
| 产品认证   | CCC ROHS CE<br>ISO9001:2008 |      |                         |

### 产品用途

本产品用于有耐火要求的、额定电压450/750v以下，电气机械及设备内部动力装置或建筑内部需要柔软连接的布电线产品。该产品可以在750 的火焰下以额定电压持续工作90分钟。

### 产品特征

产品采用完全符合iec标准的无氧铜和塑料制成，产品结构符合标准厚度，使用方便，易剥，易截。产品抗温，耐油，防霉，老化性能优异。导体采用多股相同的多股单线紧密绞合而成，结构柔软，敷设方便，耐弯耐折。采用环保材料，符合rohs指令，对环境无危害。产品通过iec60331和gb19666规定的耐火燃烧试验。

### 产品参数