

LCP/日本宝理/E130I

产品名称	LCP/日本宝理/E130I
公司名称	苏州恒裕塑化有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	
公司地址	太仓市浮桥镇新港路华东国际塑化城
联系电话	18963680299

产品详情

LCP/日本宝理/E130I 液晶聚合物玻纤增强30%高流动阻燃级塑胶原料

LCP/日本宝理/E130i/注塑级/高耐热,/高流动/玻璃纤维30%

现货LCP日本宝理E130i 标准级注塑级阻燃级增强级耐高温高流动

产品参数

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

密度

ISO 1183

1.61

g/cm³

机械性能

弯曲模量

ISO 178

15000

MPa

简支梁冲击强度

ISO 179/1eA

35

KJ/m²

拉伸强度

ASTM D-638

175

弯曲应变

2.3

%

拉伸伸长率

2.0

电气性能

介电击穿强度

1MHz

IEC 60250

0.032

介电常数

1KHz

4.3

耐电径迹性

IEC 60112

125

表面电阻率

IEC 60093

1.0×10^{16}

体积电阻率

· cm

介电常数

3.8

10GHz

3.6

介电损耗因数

3mm

IEC 243-1

24

耐电弧性

130

S

介电击穿强度

0.007

介电击穿强度

0.017

1mm

44

加工性能

成型收缩率

流动

80mm正方 × 1mmt

0.02

直角

0.54

注射压力

59

热性能

负荷变形温度

1.8MPa

ISO 75-1,2

280