

透明ABS UT-0100/韩国三星

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 透明ABS UT-0100/韩国三星 |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ABS 型号:UT-0100 产地:韩国三星 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109 |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657 |

产品详情

我公司为韩国三星 Starex ABS UT-0100 授权代理经销商，所有原均可开13%增值税专用发票、提供原厂出厂报告、COA证书、REACH报告、SGS、RoHS报告

韩国三星 Starex ABS UT-0100 特性备注：高透明，注塑级。韩国三星 Starex ABS UT-0100 重要参数：熔体流动速率:35 g/10min 密度:1.08 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:13 拉伸强度:40 MPa 弯曲强度:55 MPa 弯曲模量:1852 MPa 硬度:105 维卡软化点:93 热变形温度:78

韩国三星 Starex ABS UT-0100 生产厂商：韩国毛织株式会社

韩国三星 Starex ABS UT-0100 技术参数：性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔融指数 220 /10kg ASTM D-1238 35 g/10min 物理性能 比重 NP,at 23 ASTM D-792 1.08
模具收缩率 23 ASTM D-955 0.4-0.6 % 机械性能 弯曲强度 2.8mm/min ASTM D-790 560 kg/cm
IZOD缺口冲击强度 1/8"inch ASTM D-256 13 kgf.cm/cm 拉伸强度 ASTM D-638 410 kg/cm 弯曲模量
2.8mm/min ASTM D-790 18900 kg/cm 洛氏硬度 ASTM D-785 105 R Scale 热性能 阻燃性 1.5mm UL 94
HB Recognized 热变形温度 未退火,1/4inch ASTM D-648 78 维卡软化点 5kg,50 /hr ASTM D-1525 93
其它性能 雾度 3.2mm ASTM D-1003 2.0 % 透明度 3.2mm ASTM D-1003 91 %

我司所供应的韩国三星毛织（Starex）ABS公司出产的牌号（型号）：高光ABS：HG-0760，HG-0760AT，HG-0760F，HG-0760GP，HG-0760ML，HG-0760S，SG-0760，SG-0780，SG-0790。阻燃级ABS：NH-0825，NH-0951U，VC-0830，VE-0812，VE-0855，VE-0856，VE-0860，VE-0860P，VE-0860S，VE-0860SE，VE-0860T，VH-0800，VH-0800D，VH-0800P，VH-0806，VH-0810，VH-0815，VH-0819，VH-0850，VH-0851S，VH-0853，VT-0824，VT-0826。耐热级ABS：HR-0370D，HR-0370F，HR-0370FM，HR-0370HM，HR-0370U，HR-0390，SR-0300，SR-0310，SR-0310AT，SR-0310FM，SR-0310M，SR-0320，SR-0320K，SR-0320M，SR-0320S，SR-0330M，SR-0330S，SR-0340M。

抗静电ABS：AS-0150，AS-0151，AS-0780，AS0790，AS-0790M，HF-0680U，HF-0690，HM-0560。

电镀级ABS：MP-0160，MP-0160R，MP-0660。

涂覆级ABS：PT-0170，PT-0170M，PT-0170S，PT-0175。挤出级ABS：EG-0763D，ES-0163，ES-0173，GS-0160，SH-0150，SH-0160，SP-0180，SP-0181，SV-0156K，SV-0156T，SV-0157，SV-0167。

透明级ABS：CT-0510，CT-0520，CT-0520S，CT-0610，CT-0620。

玻纤增强级ABS：GR-4010，GR-4020，GR-4020T，GR-4030。

一、韩国三星毛织（Starex）ABS特点：大部分ABS是无毒的，不透水，但略透水蒸气，吸水率低，式

样子啊室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。二、韩国三星毛织（Starex）ABS性能：ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和经类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。

三、韩国三星毛织（Starex）ABS应用：主要用于机械、电气、纺织、汽车和造船等工业。在ABS消费结构中主要是家用电器、机械配件、办公用品和用具等。同时ABS在通讯器材、商品器材、文教娱乐用品及建材的需求前景也十分看好壳体材料：广泛用于制造电话机、移动电话、电视机、收录机、复印机、传真机、洗衣机、电动工具、打字机键盘、厨房用品及儿童玩具的壳体。

机械配件：可用于制造齿轮、叶轮、轴承、把手、管材、管件、蓄电池槽等。汽车配件：具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡泥板、仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒、手柄及扶手等。其他制品：各类化工耐腐蚀管道、镀金制品、文具、仿木制品、头发烘干机，搅拌器，食品加工机，割草机，高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。

新友塑胶 代理经销 韩国三星 Starex ABS UT-0100 ABS塑胶原料，可提供SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,UL安全认证，FDA食品级认证报告,MSDS物质安全资料表，我公司为一般纳税人，可开13%增值税发票，货源稳定。如有需要，欢迎来电咨询，谢谢！