

# 漯河二手拖泵 竹峰机械 驻马店二手拖泵销售

产品名称	漯河二手拖泵 竹峰机械 驻马店二手拖泵销售
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

混凝土输送泵堵管的几个常见原因

### 一、操作不当容易造成堵管

#### 1.1 操作人员精力不集中

输送泵操作人员在泵送施工中应精力集中，时刻注意泵送压力表的读数，一旦发现压力表读数突然增大，应立即反泵2-3个行程，再正泵，堵管即可排除。若已经进行了反泵(正泵几个操作循环，仍未排除堵管，应及时拆管清洗，周口二手拖泵转让，否则将使堵管更加严重。

#### 1.2 泵送速度选择不当

泵送时，速度的选择很关键，操作人员不能一味地求快，有时欲速则不达。泵送时，由于管道阻力较大，此时应低速泵送，泵送正常后，可适当提高泵送速度。当出现堵管征兆或某一车混凝土的塌落度较小时，应低速泵送，将堵管消灭在萌芽状态。

#### 1.3 余料量控制不当

泵送时，操作人员须随时观察料斗中的余料，余料不得低于搅拌轴，如果余料太少，极易吸入空气，导致堵管。料斗中的料也不能堆得太多，应低于防护栏，以便于及时清理粗骨料和超大骨料。当某一车混凝土的塌落度较小时，余料可低于搅拌轴，控制在“S”管或吸入口以上，以减小搅拌阻力、摆动阻力和吸入阻力。本办法仅适用于“S”阀系列混凝土泵。

#### 1.4 混凝土的塌落度过小时采取措施不当

当发现有一斗混凝土的塌落度很小，无法泵送时，应及时将混凝土从料斗底部放掉，若贪图省事，漯河二手拖泵，强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗中加水搅拌。

#### 1.5 停机时间过长

停机期间，应每隔5~10min（具体时间视当日气温、混凝土塌落度、混凝土初凝时间而定）开泵一次，三门峡二手拖泵厂家，以防堵管。对于停机时间过长，驻马店二手拖泵销售，已初凝的混凝土，不宜继续泵送。

## 1.6 管道未清洗干净

上次泵送完毕，管道未清洗干净，会造成下一次泵送时堵管。所以每次泵送完毕一定要按照操作规程将输送管道清洗干净。

混凝土输送泵的使用规范：

拖式混凝土输送泵可使用机动车辆牵引拖行，但不得运载任何货物，拖行速度不得超过8km/h；

混凝土泵 液压系统各安全阀的压力应符合说明书要求，用户不得调整变更；

在寒冷季节施工混凝土输送泵要有防冻措施；

在炎热季节施工，混凝土输送泵要防止油温过高。当温度达70℃时，应停止运转或采取其它措施降温；

湖南竹峰建筑机械租赁有限公司的一台混凝土输送泵有以下几个主要技术参数：输送排量、出口压力、电机功率和分配阀形式。按照国家新标准，这几个主要参数从混凝土输送泵的型号上都可获知。一台混凝土输送泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件，在电机功率一定的情况下，压力的升高必将使输送量降低；相反，降低出口压力，将会使输送量增加。

漯河二手拖泵-竹峰机械-驻马店二手拖泵销售由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”就选湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（[www.ssb77.cn](http://www.ssb77.cn)），公司位于：湖南长沙望城区黄桥大道旁，多年来，竹峰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。竹峰机械期待成为您的长期合作伙伴！