

高透明ABS TR-558AI/韩国LG 高强度

产品名称	高透明ABS TR-558AI/韩国LG 高强度
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 型号:TR-558AI 产地:韩国LG 原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

ABS/TR-558AI/LG化学

原料描述部分

规格级别透明, 高强度 其它 其它

该料用途

外观颜色

备注说明特性：高强度

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	流动系数	200 °C/5kg	ASTM D-1238 (G)	2.2	g/10min	
	成型收缩率		ASTM D-955	0.4 ~ 0.7	%	
	比重		ASTM D-792	1.11		
机械性能	伸张率(破断点)	50mm/min	ASTM D-638	40	%	
	张力摸数	1mm/min	ASTM D-638	22200 (21802)	kg/cm ² (MPa)	

	洛氏强度	R-Scale	ASTM D-785	112	
	弯曲强度	15mm/min	ASTM D-790	800 (78)	kg/cm ² (MPa)
	IZOD冲击强度	1/4",23 ° C	ASTM D-256	10(100)	kg.cm/cm(J/m)
	伸张率 (抗拒点)	50mm/min	ASTM D-638	6	%
	张力强度	50mm/min	ASTM D-638	520 (51)	kg/cm ² (MPa)
	弯曲摸数	15mm/min	ASTM D-790	25000(2450)	kg/cm ² (MPa)
热性能	燃烧性	1/8"	IEC707	-	mm/min
	热变形温度	4.6kg/cm ² 1/4" annealed(unaannealed)	ASTM D-648	95(90)	
	热变形温度	1.86kgf/cm ² 1/4"	ASTM D-648	89(89)	
	微卡软化点	1kg/120 /h(5kg/50 /h)	ASTM D-1525	100(93)	
	燃烧性	1/8"	UL-94	HB	class