

楚宸值得信赖 商场安防视频监控设备 安防视频监控设备

产品名称	楚宸值得信赖 商场安防视频监控设备 安防视频监控设备
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围：小区监控系统安装，公寓监控系统安装，学校监控系统安装，写字楼监控系统安装，商场监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控工程开工前期应该考虑哪些问题

监控工程技术员水平有高低之分，客户类型也有不同。有些客户对监控工程质量要求高，什么监控设备都需要z好的，也有些客户对监控工程质量要求稍微低一点，就会选择稍微便宜点的监控设备。既然不同的客户有不同的需求，那么作为专业的监控工程安装公司，我们就应该能够尽可能的满足客户的需求，就要做到既能保证工程质量，又满足客户对性价比的要求。

那么在监控工程的具体过程中，我们如何做到既能保证工程质量，又满足客户对性价比的要求呢？关键就在监控工程安装中的一些小细节问题上。

1、监控设备和监控线材的好坏直接决定了监控工程质量好坏。因此在监控工程施工过程中，我们必须严格把关，尽量使用好的监控设备和线材，保证监控系统使用寿命。

监控系统如何安装

首先决定现有电脑加装监控卡，还是嵌入式硬盘录像机做您的监控主机。使用电脑安装监控卡，整体投入比较低，适用于熟悉电脑安装、有专业人员值守、功能要求比较多的场所。电脑需要24小时开机;使用嵌入式硬盘录像机不需要专业知识、不需要值守、操作非常简单，像使用VCD一样方便;

其次，安装监控设备需要确定要安装几个摄像机，商场安防视频监控设备，并确定每个摄像机的监视范围和影像品质。先决定监视用摄像机数目，再根据具体的情况确定摄像机的镜头监视范围

监控系统高速球应有自动追踪功能并提供多种接口

当有物体进入球机的监控范围时，在圈定zhi定的目标后，球机能够随着目标的移动而自动移动，达到自动跟踪的目的。目前这项技术国内还没有生产厂家能够完全掌握，关键就是目标物体跟踪的唯yi性不能确定，这与软件程序的编写有很大关系。处理方法是在各种情况下准确地通过参数筛选，调用既定的程序使球机始终跟踪确定的目标物体。

一般而言，现在市场上的高速球接口相对单一。由于现在IT行业的迅猛发展，监控工程和IT行业的关系也越来越密不可分。很多客户在中端传输时使用光端机、网络甚至无限传输；而前端的球机接口没有及时跟上这些设备的使用，所以，今后接口的多种配置将是一个趋势，包括光纤接口、网络接口和现在广泛采用的普通接口。

广州楚宸信息科技有限公司是全球领ling先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务，为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。联系我司可了解：酒吧监控系统安装，电影院监控系统安装，游乐场监控系统安装，酒吧监控系统安装，会所监控系统安装等等。楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。

工厂监控系统安装解决方案：

- 1、大楼的主要出入口、主干道、周界围墙及其它重要区域进行监控。
- 2、中心监控系统采用多媒体视像显示技术，由计算机控制、管理及进行图像记录。
- 3、图像自动或手动切换。
- 4、云台及镜头自动或手动控制。
- 5、实时对重点区域包括出入口、走廊过道及关键部位高清晰视频监控。
- 6、监控办公室内贵重物品，并通过录像资料保存以备查询。
- 7、监控人员进出情况和货物进出情况。

- 8、录像内容随时调看，人员及货物进出记录直接播放
- 9、夜间全程录像，有效掌握办公环境晚上状况。
- 10、可远程监控了解办公环境内人员状况及物品状况。

监控维保解决方案

监控设备维保

监控设备要定期除尘、清理，扫干净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩、报警探头、门禁读卡器等部件要进行除尘，再用无水酒精棉对各个镜头进行清理，调整清晰度，防止由机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控室的通风、净尘、散热、供电等设施，给监控室设备一个良好的运行环境。

根据监控系统各部份设备的使用说明，检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

每季度对易老化的监控设备进行一次全面检查，如若发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、监视器、显示器等。对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，公寓安防视频监控设备，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度对长时间工作的监控设备每两个季度定期维护一次，如硬盘录像机、门禁服务器等长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机和服务器等工作不正常。

定期对监控系统及设备进行优化：监控控制软件、控制软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

监控设备的维保需要有耐心及坚持，不定时或定时坚持各个部件，能有效保证设备的正常运行，也能及时发现问题，为设备正常运转提供保障。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

视频监控系统的安装原则

随着安全意识的增强，视频监控系统也慢慢的走入我们寻常百姓家。视频监控方案也是层出不穷，那么在安装监控系统中又有哪些原则需要遵守的呢?安装监控系统首先要思考以下几大监控安装原则。

- 1、实时性：监控系统实时性，安防视频监控设备，这点尤为重要。也正是由于监控系统的实时性才显得监控系统是那么的必要。
- 2、安全性：监控系统具有安全防范和保密措施，提防非法侵入系统及非法操作。
- 3、可扩展性：监控系统设备选用模块化结构，系统可以在监控规模、监控对象、或监控要求等发生变更时方便灵活的在硬件和软件上进行扩展，即不需要改变网络的结构和关键的软硬件设备。
- 4、开放性：监控系统遵循开放性原则，系统提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。整个网络是一个开放系统，能兼容多家监控厂家的产品，并能支持二次研发。
- 5、标准性：监控系统所选用的设备及技术符合国际通用标准。这点可以给您一个安心的确保。
- 6、先进性：监控系统是在满足确实性和实用性的前提下尽可能先进的系统。整个系统在建立后的十年内保持先进，系统所选用的设备与技术能适应以后发展，并可以方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、确实性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统。
- 7、实用性：视频监控系统具备完成工程中所要求功能的能力和水准。系统符合本工程事实需要的国内外有关规范的要求，而且实现轻易、操作方便。从用户角度出发，充分使用现有资源，尽量降低系统成本，使系统具有较高的性能价格比。

监控摄像头的安装方法：

- 1) 监控摄像头及其配套装置，如镜头、摄像机防护罩、支架、雨刷等，安装应牢固，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。
- 2) 在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
- 3) 在强电磁干扰环境下，监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
- 4) 信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动。
- 5) 电梯厢内的监控摄像头应安装在电梯厢门上方的左或右侧，并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。

生活水平日益提高的推动下，人们对安全的需求日益增长，对于监控的需求也在增大，常常都会遇到朋友想要了解在面对监控安装时需要注意些什么问题，可以既安全又美观。其实在专业的监控安装中，高

清安防视频监控设备，需要注意很多细节的问题，根据不同的监控设备，也有不一样的注意事项。

楚宸值得信赖(图)-商场安防视频监控设备-安防视频监控设备由广州楚宸信息科技有限公司提供。楚宸值得信赖(图)-商场安防视频监控设备-安防视频监控设备是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxtech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生

。