

实验室菌种展示柜FYL-YS-100L

产品名称	实验室菌种展示柜FYL-YS-100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L 要求:双人双锁保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

实验室菌种展示柜FYL-YS-100L是一家从事切削对象研发和制作的企业，展示柜生产厂家该公司总经理姜涛通知记者，他们曾经末尾与企业展开联合技巧攻关。“未来，制作业的特色将是产品更新换代提速，产品的种类趋于多样化，定制化、化和精细化愈来愈遍及，需求在智能化上有。

实验室菌种展示柜fyl-ys-100l福意联乘着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以精美的产品、的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场，凭借产品的品质，实惠的价格及优良的，使我们广大客户的信任，业务遍及各地，产品远销。

意联：实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务（不同型号产品有不同，详情以我们厂家为主）

注：及时得到更多资料和信息请来电咨询！

福意联供应高低温：恒温加温，低温冷藏及冷链运输设备等

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、药房、实验室、科研院校、等行业；菌种储藏柜fyl-ys-280l温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，

即可达到设置温度要求。型号：fyl-ys-50l/100/138l/150/230/280l/310l/430l/828l/1028l等。（具体信息请根据机型选择）

实验室菌种展示柜fyl-ys-100l产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

”特斯拉至少从2016年起就评论辩论在开设工厂计划。奥斯本弥补说：“依然需求看看它是若何掉掉落报答的，这是个令人担心的后果。”汽车制作商正投入数十亿美元为开辟电动汽车模型。通用、福特、大众、日产等竞争对手曾经颁布发表与外乡汽车制作商成立合伙企业，为低支出市场开辟车型。

实验室菌种展示柜FYL-YS-100L参数与选型参考：

由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量联系，感谢您的谅解

福意联厂家提供：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，高低温设备，车载冰箱

福意联保障：产品实行三包，整机质保1年，压缩机质保3年，终身维护

福意联2-8度冷藏系列：fyl-ys-66l/88l/100e

福意联2-20 恒温冷藏系列：fyl-ys-828l/1028l

福意联2-48 恒温冷藏系列：fyl-ys-fyl-ys-150/230/280l/310l/430l

福意联4-38 恒温冷藏系列：fyl-ys-50l/100/138l

福意联0-100 智能宽温设备：fyl-ys-151l/281/431l

福意联-20 ~ 10 低温系列：fyl-ys-30l/45l/60l/108l/178l/258l

福意联-12 ~ 10 直流系列：fyl-ys-18l/50ll/100ll

实验室菌种展示柜FYL-YS-100L参数：

【型号】FYL-YS-100L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38 （任意设定）

【净重】22kg

【外形尺寸】480x470x843mm

【容积】100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

”他指出。而另外一块被注入上海电气的资产自仪泰雷兹，曾担负北京4号线/大年夜兴线的旌旗灯号系统建立。”上述高层人士通知21世纪经济报导记者。沪上国企革新蓄势待发就在5月8日上午，上海市第十一次代表大年夜会召开，上海市委书记在大年夜会申报中指出，“上海将推动市场竞争类国企全部上市。

产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：fyl-ys-66l | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 双锁

型号：fyl-ys-88l | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 双锁

型号：fyl-ys-100e | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm 双锁

(4-38度系列)

型号：fyl-ys-50l | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 双锁

型号：fyl-ys-100l | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 双锁

型号：fyl-ys-138l | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm 双锁

(2-48度系列)

型号：fyl-ys-150l | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 单锁

型号：fyl-ys-230l | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 单锁

型号：fyl-ys-280l | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 单锁

型号：fyl-ys-310l | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 单锁

型号：fyl-ys-430l | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm 单锁

(0-100度系列)

型号：fyl-ys-151l | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 双锁

型号：fyl-ys-281l | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 双锁

型号：fyl-ys-431l | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm 双锁

(2-20度系列)

型号：fyl-ys-828l | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×1818mm 双锁

型号：fyl-ys-1028l | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm 双锁

(-12~10度系列)

型号：fyl-ys-50ll | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 单锁

型号：fyl-ys-100lll | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm 单锁

(-20~10度系列)

型号：fyl-ys-30l | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm

型号：fyl-ys-45l | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm

型号：fyl-ys-60l | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：fyl-ys-108l | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：fyl-ys-158l | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：fyl-ys-178l | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：fyl-ys-258l | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：fyl-ys-128l | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm 双锁

以开展为驱动，依托现有家当基础，出力改革晋升传统家当，凸起做强电线电缆位家当，全力做大年夜羽毛球羽绒家当，尽力培养新动力、新资料、生命安康和高端装备制作四大年夜计谋性新兴家当，不时完美家当链条，促进工业经济提质增效升级，有为风头正劲。

实验室菌种展示柜fyl-ys-100l主要特征：

特点：陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然。多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。可嵌入式设计，节省使用空间1、款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48可调；led温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。*报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警）；、外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用ps吸附内胆，永不生锈。制冷剂：无氟制冷剂。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*.....抽屉3层以上，储存更多，更容易区分。开机延时保护功能。宽电压带设计，便于移动。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

欢迎使用福意联公司产品：

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，ptc加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

2016年年关，国务院关于钢铁、煤炭行业化解多余产能完成脱困开展的看法相继印发，明确了钢铁煤炭去产能的指导思维、基本准绳、任务目标、主要义务、政策办法，强调要相机行事、分类施策、标本兼

治，积稳妥化解多余产能。