

10kn橡胶蠕变试验机

产品名称	10kn橡胶蠕变试验机
公司名称	吉林冠腾自动化技术有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	力值:10KN 400kg 温度:-30 -100 控制方式:微机软件
公司地址	长春市九台区国投智能产业装备园7栋
联系电话	043182565662 15500085358

产品详情

10KN塑胶应力松弛长久试验仪归属于微机控制电子器件应力松弛长久试验仪，主要是由服务器、浸蚀容器、高低温试验自然环境箱及**测量自动控制系统、电子计算机实验软件管理系统构成。在其中计算机软件可以对几台试验仪开展监管。对塑胶开展缩小、或是裁切蠕变试验。塑胶蠕变试验机合乎GB/T-19242-2003 橡胶材料在缩小或裁切状况下应力松弛的测量

服务器由机械设备架构与传输一部分所构成。橱柜台面和上横梁用双立杆组成门架式封闭式高弯曲刚度架构。

推动由直流伺服电机经谐波减速机及弧形同步皮带轮降速后推动螺母转动，使滚珠丝杆左右挪动。因为谐波减速机无缝隙传动系统、滚珠丝杠副含有消除构造，传动装置是无空隙传动系统，传动系统稳定，响应速度快，试验力高精密操纵得到保障。

- 1.JB/T9373-1999《拉力蠕变试验机技术条件》
- 2.JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》
- 3.GB2611-92《试验机通用技术要求》
- 4.GB/T16825.2-2001《拉力蠕变试验机施加力的检验》
- 5.GB/T-19242-2003 橡胶材料在缩小或裁切状况下应力松弛的测量

试验仪型号规格	RD-10

较大试验力	10KN
试验力**度	± 0.5%
试验力操纵波动度	± 0.5%
左右筒夹偏心率	8%
试件规格	合乎GB/T-19242
加荷精密度	示值误差 ± 0.5%
下拉杠行程安排	标准配置200mm
下拉杠移速	0.005-50mm/min(无极变速)
环境温度	零下30 到100
浸蚀	可选择碱性腐蚀