

大流量滤芯推荐 大流量滤芯 芜湖滤森滤芯价格

产品名称	大流量滤芯推荐 大流量滤芯 芜湖滤森滤芯价格
公司名称	芜湖滤森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	18315358036

产品详情

最早的滤芯，滤芯的内芯和外壳(亦称滤筒、滤瓶)是分离的，因此称之为“分离式滤芯”，属于第1代滤芯。由于最早的反渗透净水机是美国研发生产的，这类滤芯也是从美国引进的，因此又称“美式滤芯”。

这类滤芯的安装和更换不但很麻烦(要蹲在地上操作)，而且是个技术活。如果拧松了，在忽大忽小的自来水进水压力特别是水锤的长期作用下，很容易逐渐松动并造成渗水或漏水;而如果拧太紧了，又有可能把橡胶O型圈拧变形甚至拧断裂，更会导致漏水。因此这类滤芯的净水机，用户自己安装或更换滤芯存在着安全和质量隐患，需要专业的经销商或服务商上门安装或更换滤芯，是一种需要长期售后服务的产

品。此外，换滤芯时，即使关闭进水球阀、切断水源，仍有不少水会溢出，甚至水流满地，场面不堪入目。

滤芯加工中如何控制质量？

- 1、下料时注意滤材支撑网选取是否正确，滤材型号与图纸要求是否一致，滤材应无污损，喷涂层均匀(不得有破坏)
- 2、折叠式注意滤材的进出油面，严格控制折高和折数。折数应比图纸多1~3折，折高均匀、折线过渡圆滑、折峰平行，不允许出现死折和破坏滤层，每层的滤层两边对齐。
- 3、植物纤维纸中有15%~20%的树脂，为提高其强度挺度需要固化到位。
- 4、夹边工具为扁嘴钳和刻丝钳。夹边时用力均匀，不得破损滤材，夹边搭接不许错位，折间距均匀，夹边牢固，修剪过的滤材组建边缘没有毛刺，且修剪折数为图纸要求数量。

5、胶缝要求均匀，严禁脱胶不允许胶质流到搭接缝隙之外，不允许胶质在搭接的缝隙中有气泡，胶质要完全固化，待胶固化后，清理多余金属网头。

6、组装时选取骨架，大流量滤芯推荐，胶峰处应于骨架焊接搭边出对齐，除去多余金属丝，保持其外形美观。

7、粘接需要挑选端盖，镀层不均匀的端盖不允许使用，注意胶质是否将端盖骨架滤材粘接牢固，外流的胶质要擦拭干净，不得有脱胶保持端面和工作台清洁。胶质充分固化后方可进行下道工序，大流量滤芯生产厂家，粘接后滤芯的垂直度、平行度要符合图纸的要求。

8、包装前检查滤芯的质量，然后按图纸要求选取密封件、包装袋、包装盒，滤芯按要求写好标识待检（要自己首检再让质检部检测和签字）后方可包装。在包装过程中包装袋不允许有破损，包装盒和滤芯标识字迹清晰、美观，大流量滤芯，方可打包入库（运作中轻拿轻放，以免磕碰）。

安放滤芯时要注意把滤芯放正，在拧滤瓶的时候如果拧不动时不要硬拧，大流量滤芯价格，要拧开滤瓶把滤芯重新放正，以免损坏滤芯。滤芯安装完毕后一定要先冲洗，之后才能接入后面的系统中，一般冲洗时间要保证5分钟以上。

滤芯到底在什么时间更换，具体没有什么硬性标准，滤芯的使用时间会依水质而定，一般情况下为6-8个月，但是不要超过1年。在我们选择一个好的PP滤芯后，就是我们的操作问题，正确的安装更换滤芯，才会保证滤芯的正常工作。PP棉滤芯孔径均匀而且密集，过滤精度可达 $1\mu\text{m}$ ，主要用于将自来水中大于 $1\mu\text{m}$ 的杂质过滤掉，另外因PP棉滤芯属于净水器的第1级滤芯，80%以上的杂质都会在这级被过滤掉，而过滤的杂质越多，滤芯就越容易堵住。所以PP棉滤芯的寿命是很短的，水质差的区域可能两个多月就需要更换滤芯，而水质较好的区域不会超过六个月。所以如果您购买的家用净水器里面有PP棉滤芯，为避免出现净水器二次污染以及影响后面的滤芯过滤效果，建议大家每隔3-6个月左右的时间就要更换滤芯。

大流量滤芯推荐-大流量滤芯-芜湖滤森滤芯价格(查看)由芜湖滤森净化设备有限公司提供。大流量滤芯推荐-大流量滤芯-芜湖滤森滤芯价格(查看)是芜湖滤森净化设备有限公司（www.daliulianglvxin.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张成文。