

祥帆空调 玻璃钢风管厂家 洮北区玻璃钢风管

产品名称	祥帆空调 玻璃钢风管厂家 洮北区玻璃钢风管
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

产品详情

无机玻璃钢风管的?产品规格

无机玻璃钢风管的产品规格

无机玻璃钢通风管道的尺寸主要由设计单位根据工程需要的通风量进行设计，也可根据客户的具体要求设计。

无机玻璃钢通风管道的外形分圆形和矩形两种截面。管道的长一般为2~3m，如果圆形管直径和矩形管的边长大于1.5m时，玻璃钢风管价格，管段长度可适当缩短。管段之间的连接方式有两种：一是法兰连接，一是承插式连接。

?不燃型无机玻璃钢风管产品特点

不燃型无机玻璃钢风管产品特点：

- 1、质量轻、强度高、不燃、抗老化、耐腐蚀、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长；
- 2、使用的原材料均为无机材料，遇火不燃烧，防火性能优越；
- 3、MPP不燃型无机玻璃钢风管耐酸、碱、盐等腐蚀，能适应不同地区气候条件，无机玻璃钢风管厂家，

尤其是空气含盐份较高的沿海地区和化工、制药、烟草、化纤等含有或带有挥发性介质的行业，洮北区玻璃钢风管，更能体现其耐腐蚀的优越性；

无机玻璃钢风管分为整体普通型（非保温）、整体保温型（内、外表面为无机玻璃钢，中间为绝热材料）、组合型（由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管）和组合保温型四类，其制作参数应符合表 1、2、3 的规定。

玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm，同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。

风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜（可见布纹）。且表面不得有密集气孔和漏浆。

祥帆空调(图)-玻璃钢风管厂家-洮北区玻璃钢风管由德州祥帆空调设备有限公司提供。德州祥帆空调设备有限公司（www.grdfj.com）为客户提供“祥帆空调”等业务，公司拥有“祥帆空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。