

智能防爆精小型电动执行器 调节型防爆电动装置15BP

产品名称	智能防爆精小型电动执行器 调节型防爆电动装置15BP
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	凯凡:KFE-15BP KFE-15:150Nm 扬州:KFE-15BP
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

智能防爆精小型执行器 概述：精小型防爆型电动执行器防护等级为IP67，防爆等级为dII BT4，精小型防爆型电动执行器适用于工厂，

适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。精小型防爆型电动执行器采用进口电子部分元件，

优质铝合金压铸件外壳，精细流畅，体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等优良性能，可在狭窄地方使用。

广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统。智能防爆精小型执行器 优点：1、外壳精小流畅、体积小、重量轻、接线简单等美观大方、方便移动和维护。2、性能优越稳定齐全，有普通型、带电位计型、无源型、智能型、快关慢关、指示器显示等应有尽有。3、动力损耗率低，可大量节约成本。4、技术先进，电子部分采用进

口原件性能稳定，机械部分加工精细精密耐磨，带有多重保护装置以免操作

不当或过载造成损坏，手电动装置可随时手动控制，紧凑的结构优化设计消除了工作噪音大的不足。5、智能一体化装置有信号4-20mA.DC输入输出可电脑PLC和DCS系统控制，比例调节控制和定位，无需

人工控制，可位置自锁、连线简单、性能稳定可靠、控制精度高、反应速度快等。6、安装在阀门上很方便，可不用机械加工则可直接安装在手动阀门上。7、电压有AC220V、DC220V、DC24V、AC110V等多种电源可提供。智能防爆精小型执行器 安装环境要求：
：1.本产品即可在室内安装，也可在室外安装2.本产品常规型属于非防爆产品，请注意避开易燃、易爆等环境，若需防爆，订货前请说明3.在长期有雨水、原料等飞溅物和阳光直射的环境，需要安装保护整台电动执行机构的防护装置4.请预留接线、手动操作等维修用空间5.周边环境温度-30 ~60 范围内

机型

性能

05

10

20

40

60

100

200

输出力矩

50Nm

100Nm

200Nm

400Nm

600Nm

1000Nm

2000Nm

动作时间s

20S

15S/30S

30S/60S

45S

30S/50S

100S

回转角度°

0-360°任意角度调节

电机功率

10W

25W

40W

90W

100W

整机重量

3.5kg

3.5kg

8.5kg

9.0kg

10.0kg

12.5kg

13.8kg

电源

AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,DC24V

绝缘电阻

100M/50VDC

耐压等级

1500VAC 1分钟

防护等级

IP65

安装方位

360°任意角度安装

电气接口

G1/2防水电缆接头，电源线，信号线各一个

环境温度

-30 ~+60

控制电气

选 项

BS型：极限位置开关（标准型）S型：无源触点型

R型：开度信号型 DM：直流电机控制电路

P型：带伺服控制器（调节型=）H型：三相交流（380V）电机控制电路

T型：带电位器和中间位置开关K型：带位置信号型

任选功能

过力矩保护器除湿加热器不锈钢支架、联轴器

注：动作时间：指从0-90°行程所需时间；回转角度：指行程可调范围。

【控制线路图】