

klingersilc8200垫片厂家定做，克林格c4500垫片

产品名称	klingersilc8200垫片厂家定做，克林格c4500垫片
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	克林格垫片:耐高温 耐高压:耐腐蚀 耐磨损:环保
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

KLINGERSil C8200一种新型的耐酸垫片.

这种垫片可以应用于强有机酸和无机酸介质。是一种前所未有的极其出色的产品。3XA 双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离，减少安装和维修时间，在安装和检修时无须使用润滑油脂和密封剂。

技术参数 请注意以下图表所示仅作为指导，该参数引用时要根据垫片的厚度和具体操作条件。本参数参考厚度 2.0 mm，所有操作我温度和压力根据接触的化学物质而定。请查阅 KLINGER 公司的相关化学物质适用表或使用 KLINGERexpert 计算机设计软件。

操作温度	200	° C
操作压力	60	bar
压缩率 ASTM F36A	9	%
回弹率 ASTM F36A (min)	55	
KLINGER 热压实验t 25 MPa 300 ° C		
厚度减少 23 ° C	7	
厚度减少 300 ° C	11	
气体泄露 DIN 3535/6	<1.0	ml/min
应力松弛 BS7531	18	MPa
密度	1.7	g/cm ³
应用于pH	1 - 11	pH
耐酸 DIN3754		
H2SO4 96% 18h/23 ° C	10	
H2SO4 65% 48h/23 ° C	8	

注：1、实验采用通用的非石棉垫片测试标准。 2、仅仅用于非氧化性酸 (例如：HCL 和H2SO4). 认证：满足BS7531 Grade X

