

PB-2聚合物改性沥青桥面防水涂料报价、施工方案

产品名称	PB-2聚合物改性沥青桥面防水涂料报价、施工方案
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹盾防水 型号:HD-108 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品介绍 PB-2聚合物改性沥青桥面防水涂料报价、施工方案，本产品采用优质石油沥青为基料，水为分散介质，以高分子量聚合物橡胶为胶体，辅以纳米级阳离子改性剂，经加热、铰链、化合、分散、乳化等科学工艺生产而成。

二、产品详情产品名称 PB-2聚合物改性沥青桥面防水涂料

产品形态 单组份，棕黑色液态浆料执行标准 JC/T975-2005

三、产品优点1、具有耐高温、耐碾压、抗冻，抗剪切、抗老化;2、粘结强度高、耐酸碱、断裂延伸率高、干燥时间快;3、涂膜韧性优良、无毒无味、无环境环保;4、施工方便可喷、可涂、可在桥面形成无缝的弹性防水层。

四、适用范围产品专用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁等防水工程，还适用于建筑物屋面、地下、隧道工程防水。五、施工工艺1、基面准备(1)底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;(2)所有小孔隙、砂眼可用堵漏王加入少许清水拌成湿团状，将其抹平;(3)涂刷浆料之前，可预先湿润底材，但不能有积水。2、基层处理:新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮尘、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。3、施工必需设备齐全、性能良好。4、涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。5、大面积涂刷前，先用小刷对经过处理的基层上进行涂刷2-3遍，然后可以进行大面积涂刷首遍涂料，一般3-6小时(但不超过24小时)可视温度而定，涂料实干后即可涂第二遍、第三遍，直到达到理想厚度。

六、注意事项1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻

。2、如有沉淀，不影响质量，搅匀即可正常使用。3、材料保管：严禁高温暴晒，若开桶盖，用后立即严封；0 时注意防冻。七、参考用量防水膜干膜厚度为1mm时，其用量为1.5-2.0kg/m²，桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右，其用量为1.0-1.5kg/m²。实际用量视具体基面情况而定。

八、保质期:在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。九、包装规格:1、产品规格50L
单组份浆料2、包装材料外包装塑料桶装。