

# YZ11W支管减压阀

产品名称	YZ11W支管减压阀
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

## 产品详情

使用范围：水用减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压，可使供水压力分配更加均衡，避免部分供水超压，优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵，在消防给水系统上可代替分区水泵，用于家用给水系统，可保护所有的水龙头和其它水器具。支管减压阀特点：采用直接作用隔膜式结构，内部结构非常简单，无卡阻，性能可靠，经久耐用。耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。出口压力精密可调，在一般场合下，可以认为出口压力不受进口压力的影响（出口压力的变化量是P1的8%）。极佳的水力特性，压力损失小，减压比可达成10：1以上。可满足多种减压要求，特别适用于支管减压系统。YZ11X减压阀工作原理：出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面，当它超过弹簧设定值时，压缩弹簧，使阀瓣关闭。只要下游无水流动，出口压力将基本保持在设定值（其变化量仅为入口压力变化量的8%）；当下游用水时，出口压力下降，弹簧推开隔膜，打开减压阀。水流连续流通一阵后，减压阀的开启产生自阻尼效应，使启闭动作趋于平稳。产品使用注意事项霜冻损坏，在寒冷地区应注意保温。水流方向装错，减压阀变成止回阀，出口压力为0。弹簧拧得太紧，无法关闭，减压阀将直通 $P_2=P_1$ 。旁通管漏水，使 $P_2$ 偏离设定值，鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性，建议不安装旁通管为宜。