

防爆玻璃钢轴流风机BFT35-11-5.0价格/生产厂家

产品名称	防爆玻璃钢轴流风机BFT35-11-5.0价格/生产厂家
公司名称	枣强县润飞玻璃钢有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:润飞 型号:BFT35-11-5.0 材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县马屯镇韩太湖村东
联系电话	15503295196

产品详情

防爆玻璃钢轴流风机BFT35-11-5.0价格/生产厂家

BFT35-11防爆玻璃钢轴流风机广泛用于各类民用和工业建筑的通风换气。一般以自由进气或壁式排风的方式在厂房、仓库、锅炉房、实验室、体育场馆、烹饪操作间，等场合安装适用。也可安装在阻力不大的通风管道系统中送风或排风。

BFT35-11防爆玻璃钢轴流风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工，造纸及其它工厂输送六十度以下的空气和各种对电机有害的气体。

T35-11(T40-11)系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机它与T30-11风机相比具有明显优点：

BFT35-11防爆玻璃钢轴流风机结构更合理；性能有较大提高，全压效力为89.5%。噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

防爆玻璃钢轴流风机BFT35-11-5.0生产厂型号及用途

防爆玻璃钢轴流风机BFT35-11结构分析：1、各系列风机同号同规格的外形尺寸相同，均由：叶轮、机壳、集流器、电动机组成。2、风机集流器采用圆弧形型，可减少气流入口损失。3、玻璃钢防爆风机，所有与气流接触的零部件表面，都作了防静电处理。4、采用了经改进后的YSF系列和YBF系列风机专用电动机，提高了效率。5、电机防爆等级：ExdIIBT4(需要ExdIICT4请订货时说明此电机订货周期在40日左右)。

BFT35-11型防爆玻璃钢轴流通风机，依叶轮直径的大小分为 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11.2共十二种机号。叶片又可装成15度，20度，25度，30度，35度等五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢的不同，风机的风压，风量及所消耗的功率也不同。

BFT35-11防爆玻璃钢轴流风机型号含义：

BFT35-11-5风机，B是指防爆，F指防腐，T指通风机，35是轮毂比：即轮毂直径与叶轮直径的比是35%，11指1级叶轮、第一次设计，5指叶轮直径为5分米—即500毫米。这是一种轴流通风机，是T35-11系列风机的派生产品，其风叶、风筒均采用玻璃钢材质，其余部位做了防腐处理，用于输送有腐蚀性的气体。

本公司秉承“以客户为本,服务客户”的核心价值观，并以“诚实、创新、优质”为企业精神，通过自主创新研发和不懈的努力打造出通风行业最优质的产品。

玻璃钢轴流风机是国家机械委员会推广使用的一种新型高效低压轴流风机，该机耗电量低、噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染，电镀、医药等行业、影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉；亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。

轴流风机种类有多种以用途分为：

防腐型：防腐轴流风机、防腐防爆轴流风

管道型：管道轴流风机、防爆管道轴流风机

墙壁式：壁式轴流风机、边墙轴流风机

通用型：T35-11轴流风机、BT35-11轴流风机、CBF防爆型轴流风机、SF轴流风机、CDZ超低噪音轴流风机、DZ低噪音轴流风机

轴流风机按材质分为：玻璃钢轴流风机、钢制轴流风机、不锈钢轴流风机、PVC轴流风机。

玻璃钢轴流风机厂_FT35-11轴流风机_玻璃钢轴流风机价格_FT35-11-3.55玻璃钢轴流风机_价格轴流风机厂家选润飞——枣强县润飞玻璃钢有限公司

轴流风机专用弯头一般为玻璃钢材质，分为45度，60度，90度，可加装防鸟网，防虫网，法兰可做一般法兰或加宽型，一般法兰可直接与轴流风机连接，加宽法兰是直接膨胀螺丝钉在墙上，玻璃钢材质的轴流风机专用防雨弯头，主要功能有防雨，防鸟，防虫，防倒灌，耐腐蚀，美观。

玻璃钢风机制作工艺

机壳采用泰山玻璃纤维有限公司生产的优质玻纤布，采用天津合成材料厂生产的名优不饱和树脂，该树脂属国际优质树脂，材质优良、色泽鲜艳；表面胶衣用中美合资天津爱科精细化工厂胶衣，内含抗紫外线剂，耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀；在冶金、化工等腐蚀性严重的厂房里它弥补了塑料风机老化、开裂、变形、寿命短等缺点，大大提高了其使用价值。本公司采用模具一次成型，一方面提高了外观的美观度，更好的增强了风机的整体强度，改变了传统工艺造成的外形笨拙，强度差的缺点，从而让产品更好的为客户的生产及使用做坚强的后盾。

风机叶轮采用模压玻璃钢叶轮，弯曲强度不小于196Mpa，各截面采用圆滑过度，外表光洁，无裂缝、缺口、毛刺等缺陷，整体效果好，风机做静平衡试验，按“刚性转子平衡精度”，等级取G6.3级，叶尖距风筒内壁间隙取30mm，误差不大于±10mm，风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀。

我公司主要经营玻璃钢离心风机，玻璃钢轴流风机、防爆玻璃钢轴流风机、玻璃钢斜流风机、玻璃钢屋顶风机、玻璃钢混流风机、防雷防爆电动球形风帽，加油站井盖，通风柜TF-A15，轴流风机防雨罩，玻璃钢防雨罩，通信手孔，GRADZ轴流通风机，SYBW-3屋顶通风机，GRABZ防爆轴流通风机，消声器，玻璃钢标志桩，玻璃钢警示牌，我公司各型号标志桩模具齐全，价格低，供货速度快，常用规格备有现货。润飞将以先进的技术、高度的工作责任心、严格的质量标准及完善的售后服务体系，为客户提供优质的产品、满意的价格以及一流的服务！竭诚与中外朋友携手共创辉煌！