

AMP-100二阶反应型防水粘结剂施工用量

产品名称	AMP-100二阶反应型防水粘结剂施工用量
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹盾防水 型号:HD-101 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

虹盾AMP-100二阶反应型防水粘结剂施工用量，一般用量在0.5/kg，采用喷涂施工，专用于桥面防水，可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋腐蚀，提高桥体的使用寿命。

优点 1. 耐高低温性能好，高温140 不流淌，低温-20 不脆裂。 2. 延伸率大，粘接结性能好，整体防水性能好，抗剪强度好，amp-100桥面防水涂料可有效避免车辆制动产生的涌动和引起的铺装开裂。 3. 施工快速简单，可用人工涂刷或采用机械喷涂。 4. 冷作业施工，无毒，不污染环境。

典型性能指标 外观：棕褐色，搅拌棒上无颗粒 固体含量 48%
不透水性（0.3MPa，30min）：不透水 粘结强度 0.30 MPa 耐热性（2h）：140 不流淌
低温柔性（ \varnothing 10mm，30min）：-20，无裂纹 延伸性 5.5 mm 耐碱性（2%NaOH中浸15d）：无变化
耐酸性（2%H₂SO₄中浸15d）：无变化 耐盐性（2%NaCl中浸15d）：无变化

喷涂桥面防水涂料：

amp-100桥面防水涂料报价、使用范围喷涂桥面防水涂料首层后，喷涂第二遍涂料，要待上一遍涂料实干后才能喷涂，共喷涂2遍。（0.6~0.8kg/m²）。包装：塑料桶装，20kg/桶、200kg/桶。