

丽水实验型高温包覆机 无锡泰贤粉体

产品名称	丽水实验型高温包覆机 无锡泰贤粉体
公司名称	无锡泰贤粉体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲镇前石路88号
联系电话	13771072058

产品详情

包覆机维护与保养

- 1、工作台面应保持清洁，防止粉尘、木屑等落在工作台面上。定期清洗空气过滤器，防止堵塞，避免影响产品质量。
- 2、累计使用100小时，应更换真空泵油，实验型高温包覆机厂家，以后每周检查真空泵油位，油位低于游标1/3处应立即补充，此真空泵采用1#真空泵油。如果发现油有污染现象，应立即更换。换油之前，真空泵必须运转30分钟，使油变稀，然后停泵，将油放掉，再敞开进气口运转1-2分钟，此时可从吸气口缓慢的加入少量的清洁油，以更换油腔内的存油。
- 3、设备停止运行后，应松开PVC膜片的压紧装置。正常工作时，设备所有护板不得移开，实验型高温包覆机多少钱，以免发生意外。
- 4、在生产过程中应密切注意设备的运行情况，实验型高温包覆机公司，发现问题及时解决。属于电器方面的故障，应由专业人员进行处理。

包覆机是什么样子的机器？很多人都对这个问题表示非常的疑问，同时也充满了兴趣，使用价值极高的包覆机，我们还需要好好的了解。

其实在今天的生产当中，包覆机的使用范围还是非常广泛的，例如铝塑型材，木质和发泡材料等等各种材质线条上面贴覆着装饰油漆纸，PVC和实木皮方面的生产工作。

包覆机堪称工具，它能够很好的替代那种传统的油漆工艺，所以在窗台，拉帘杆，门套线，扣板，踢脚线和铝合金门窗等表面都可以进行贴覆生产。

我们在使用的过程中一定要注意，操作的人一定要按照下面的操作流程，来正确的操作包覆机。以免对包覆机进行损害，从而导致发生故障不能正常工作。

- 1、 要先打开主电源，给控制柜通上电，然后双手控制住桶体上升的按钮，使的包覆机运行到九十度加料的位置。
- 2、 利用行车，依据工艺的不同需求进行不同的加料操作。
- 3、 双手控制住桶体下降的按钮，使的包覆桶运转到二十五度包覆的位置，并启动包覆机旋转工作的按钮，使包覆桶开始旋转工作。
- 4、 设定好包覆机加热的温度，控制住包覆桶内壁的温度要小于等于六十五摄氏度，并启动加热，对包覆桶加热。
- 5、 按照工艺的规定，丽水实验型高温包覆机，加入添加剂，进行绝缘的包覆工作。
- 6、 等到粉末全部都被烘干以后，要关闭加热的电源，双手控制住桶体下降的按钮，使的包覆桶运转到三百二十度的卸料位置进行卸料，卸料的时候一定还要保持住包覆桶的旋转。
- 7、 等到桶体内壁的温度小于等于四十摄氏度的时候，就可以停止包覆桶的旋转，并关闭主电源等待下次的操作。

丽水实验型高温包覆机-无锡泰贤粉体(推荐商家)由无锡泰贤粉体科技有限公司提供。丽水实验型高温包覆机-无锡泰贤粉体(推荐商家)是无锡泰贤粉体科技有限公司(www.wxxgft.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾经理。