

高低温恒温恒湿箱

产品名称	高低温恒温恒湿箱
公司名称	厦门休辰仪器有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:休辰 型号:XCHS-100L 容积:100L
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区兴港六里17号507室之二（注册地址）
联系电话	13559470536

产品详情

高低温恒温恒湿试验箱-恒温试验机-XCHS-100L

主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境；或高温、低温、湿热交变环境下，检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等。

一、高低温恒温恒湿箱-可程式恒温恒湿箱 机器结构与材质：

- 1、内箱材质：SUS#304耐热耐寒不锈钢板
- 2、外箱材质：SUS#304耐热耐寒不锈钢板
- 3、绝热材质：高密度玻璃棉及高强度PU发泡硬质材料
- 4、防汗机件：以系统K型管之热能作防汗处理
- 5、附属设备：
 - A、双层耐温之高张性迫紧（packing）

B、可调式活动层架二只

C、外接用测试孔一只

D、视窗照明灯设备

E、多层真空玻璃窗门

二、高低温恒温恒湿箱 冷冻系统及加热系统

1、进口密封省电型高效率压缩机

2、波浪状鳍片型强迫送风冷凝器

3、斜率式FIN-TUBE蒸发器

4、原装进口电磁阀：干燥过滤器，膨胀阀等冷冻组件

5、内螺旋式K-TYPE冷媒铜管

6、U-TYPE鳍片式高速电热管

7、加温、降温系统完全独立

三、高低温恒温恒湿箱 送风循环系统及排水系统：

1、多翼离心式循环风扇

2、排水系统采用回涡形排水口及UL TRA TPAP积沉装置

四、高低温恒温恒湿箱 电路控制系统:

1、智能温、湿度控制器

2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，并附多组PID控制功能

3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序

4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能

5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命

6、数显温、湿度直读

7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差

8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号