

# 可程式恒温恒湿试验机

产品名称	可程式恒温恒湿试验机
公司名称	厦门休辰仪器有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:休辰 型号:XCHS-80L 容积:80L
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区兴港六里17号507室之二（注册地址）
联系电话	13559470536

## 产品详情

可程式恒温恒湿试验机-高低温交变试验箱-XCHS-80L

计量质检；包装材料；家用电器；物流运输；仪器仪表；纺织化纤；橡胶塑料；电子电器；机械制造；汽车生产；医疗器械；科研院所；商检仲裁、技术监督部门；建材陶瓷；石油化工；手机通信；皮革家具；军用国防等行业。

可程式恒温恒湿试验机满足标准：

GB/T2423.2-89高温试验方法Bb；GB2423.1-89试验A；低温试验方法6；IEC60068-2-1低温试验方法Ab；GJB150.4-1986低温试验；EIA-364-59低温试验；IEC60068-2-38温度循环；IEC60068-2-78恒定湿热；MIL-STD-202G-103B湿度测试；IEC60068-2-30湿热温度循环；EIA-364-31C耐湿性；GB/T2423.3恒定湿热试验方法；GJB150.4-86军用设备环境试验方法低温试验；GJB150.3-86军用设备环境试验方法高温试验；GB/T2423.34-2005温度、湿度组合循环试验法；GJB150.9-86军用设备环境试验方法湿热试验。

可程式恒温恒湿试验机规格参数：

型号：XCHS-80L

内箱材质：镜面或雾面不锈钢板（SUS # 304 1.0mm厚）

外箱材质：不锈钢板（SUS # 304 1.0mm厚）或冷轧钢烤漆处理

保温材质：硬质Polyurethane发泡及玻璃棉

温度范围：

温度波动度：±0.5

温度偏差：±2

温度最低极限：H表示-20

M表示-40

L表示-70

升温时间：平均3 / min（非线性空载时）

降温时间：平均1 / min（非线性空载时）

压缩机：法国泰康原装进口全密式压缩机

冷媒：环保冷媒R404A

可程式恒温恒湿试验机控制器：（可选择）

1 韩国TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器；

2 原装韩国进口TEMI300液晶显示薄膜按键式数据输入；

3 原装日本进口OYO单点式控制器；

使用电源：AC 1 3W 220V或3 5W 380V

四、可程式恒温恒湿试验机-高低温试验箱标准配置：

A.电源线4.0 mmx4蕊，低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条

B.RS-232C通讯接口端子一个（9PIN）

C.不锈钢SUS # 304方型冲孔钢板置物架2片

D.不锈钢可调整间距40mm置物架轨道2组

E.11W节能照明窗口灯一支

F.机体左侧 50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只，硅胶塞头1只。

G.标准测试用不织布5片

H.保险丝一套（易损件）

I.控制器使用说明书一套，操作说明书一套，测试报告一份

可程式恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、恒温箱。高低温箱、冷热冲击箱等设备研发生产已经走过了十年历程。研发设计技术工艺已凌驾于同类进口产品，品质精良，价格低廉。望广大新老客户电话咨询。优级的服务：免费包装送货，免费保修一年，终身服务并提供配件及易损件。

