

复合墙板安装 专业生产、销售及安装轻质隔墙板 复合墙板

产品名称	复合墙板安装 专业生产、销售及安装轻质隔墙板 复合墙板
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

轻质水泥发泡隔墙板比其他墙板好在哪里？

墙体的选择一般会考虑是否有足够的强度和稳定性、保温隔热的要求、防火防潮的要求、隔声的要求等。南方城市的建筑楼一般是24墙或者37墙，农村的一般是18墙居多。

轻质隔墙的厚度：

宿舍楼、写字楼建议用10公分厚的轻质隔墙板；

酒店、宾馆、卡拉OK就要用12公分的轻质隔墙板，夹芯复合墙板，原因在于它的隔音要好一点。

做卫生间8公分、10公分皆宜。

内墙隔墙板和外墙隔墙板的规格厚度是不一样的。内墙板的厚度有90mm、120mm、150mm，复合墙板安装，宽度600-1200mm，长度2500-4000mm之间；外墙板的厚度有120mm、180mm、240mm，宽度600-1200mm。

轻质隔墙验收规范

轻质隔墙验收规范：

- （1）主体轻质隔墙板结构完成及交接验收，并清理现场。
- （2）当设计要求轻质复合隔墙有地枕带时，应待地枕带施工完毕，并满足设计要求后，方可进行隔墙安装。

- (3) 木龙骨必须进行防火处理，并应符合有关防火规范要求。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
- (4) 轻钢骨架隔断工程施工前，应先安排外装，安装罩面板时先安装好一面，待隐蔽验收工程完成，并经有关单位，部门验收合格，复合墙板，办理完工种交接手续后，再安装另一面。
- (5) 安装各种系统的管、线盒弹线及其他准备工作已到位。

轻质隔墙板可以是用来做隔音墙墙板并且做以消防隔墙使用喔，那么它的性能怎么样呢？

- 1、轻质隔墙板有很好的隔音效果，轻质复合墙板，它的隔音量 45DB，在我们家庭使用和KTV包间使用是没有任何问题的。
- 2、同时轻质隔墙板还有很好的防火隔热特性，它的燃烧性能国家检测等级1级，耐火极限 3个小时，所以说轻质隔墙板是可以做消防隔墙使用的。

怎么样，轻质隔墙板可以是用来做隔音墙墙板并且做以消防隔墙使用吧。

复合墙板安装-专业生产、销售及安装轻质隔墙板-复合墙板由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）为客户提供“ 建筑材料的生产,加工（仅限分支机构经营）,销售 ”等业务，公司拥有“ 瀚卓 ”等品牌。专注于其它等行业，在江西 南昌 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王星。