

内燃机车喷油器综合试验台西安信达通铁路器材有限公司

产品名称	内燃机车喷油器综合试验台西安信达通铁路器材有限公司
公司名称	西安市西户机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市鄠邑区东城路
联系电话	029-62362202 13319298384

产品详情

西安信达通铁路器材有限公司供应HXPU-II铁路内燃喷油器综合试验台。我公司供应的试验台满足内燃机车车型GK1F、GK1E、GK1C、DF7G及各型喷油器喷射、压力、密封性、雾化试验，具有电动和手动两种方式雾化试验。试验台由主传动部分、油路部分、电气部分、机壳部分、附具部分等构成。主传动部分：试验台主电机采用异步电动机、安装为铸铁底盘，电机提供喷油泵旋转所需的动力，电机转速由变频器控制，可实现无级变速。试验平台处采用不锈钢材料、喷油器的喷射速度（频率）可以根据买方的要求任意可调、压力范围在0~60MPa范围内任意可、设备采用亚克力材质的圆形桶状消雾罩，便于观察喷油器的喷射雾化状态、试验台应密封良好，在40MPa油压下保持5分钟，压降不大于0.1MPa、油箱总容积60L，采用不锈钢材料，箱盖结构方便清洗油箱并保证既能通气又能防止污物进入箱内，喷油器喷出的油雾经回收机回收，回到油箱。电压380V、工作环境温度：0~40、工作环境湿度：80%
欢迎来咨询！