

专业供应PPS A390M65 日本东丽 尺寸稳定性

产品名称	专业供应PPS A390M65 日本东丽 尺寸稳定性
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	日本东丽:A390M65 PPS:A390M65
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

本公司专业出售各种进口PPS ,欢迎各界老板来电咨询----易先生

PPS优点： 1.耐热性优异。 2.阻燃性能好。 3.耐化学品性优。
4、具有极好的耐蠕变性和抗疲劳性。 5、优异的尺寸稳定性。 6、电绝缘性和介电强度良好。
7、成型加工性特好。

PPS用途： 1、电子方面：电视机、电脑高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机线圈、叶片，电绝缘部件，开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机等。 2、汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。 3、机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

4、化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。

PPS一览表

类型

牌号

填料含有量（%）

颜色

功能

玻璃纤维增强 (GF)

A503-F1

30

本色

良好的流动性、低光泽

A503-X05

黑色

标准 (GF30%)

A504X90

40

本色、黑色

标准 (GF40%)

A504X95

低光泽

A504FG1

A505D7

高刚性

AR04

UL746C (F1)

A604

高韧性、低杂质

A604-X95

良好的流动性

玻璃纤维+无机填料增强 (GF+ MD)

A310MX04

65

标准

A310M

70

高刚性

A360M

60

UL746C(f1)

A305MD1

50

高强度、良好的流动性

A400MX01

A400M-X05

55

高强度

A400M-D1

高刚性、高韧性

A410MX07

低燃料肿胀

AR10M

A310E

等级2 CTI (2)

A610MG1

A610M-X03

高韧性、低氯

A610EA1

A625H-L01

45

低氯

A390M65

良好的尺寸稳定性，低光泽

塑胶改性

A673M

高冲击 (GF30%)

A674M2

高冲击 (GF40%)

A575W20

良好的流动性、低翘曲、高耐热

特别

A515

高滑动 (PTFE+ GF30%)

A630T-30

30%的碳纤维

A660MB

A756MX02

防静电

非增强

A900

黑色

非增强型标准

A670X01

本色

非增强型、塑料改性