

专业供应阻燃加纤PPS A604日本东丽

产品名称	专业供应阻燃加纤PPS A604日本东丽
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	日本东丽:A604 PPS:A604
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

高韧性PPS A604 日本东丽A604 PPSA604 玻纤增强40%、

PPS优点：耐热、难溶解、耐药品性、耐燃性。用途：1、电器、电子：连接器、线圈架等；2、工业用品：表壳、洗涤用工具、计算机及OA零件等；3、汽车领域：各种感应器、化油器、电子控制零件等。

包装说明：原厂原包 25KG/包 小订量：25KG/包 本公司长期供应PPS（聚苯硫醚）工程塑料、但不仅限于以下产品：供应PPS美国菲利普：R-4-02黑色、GF40%增强、高刚性、高强度、防火V-0、耐温260；供应PPS美国菲利普：R-7-02黑色、GR55%增强、高刚性、高强度、防火V-0、耐温260；供应PPS日本东丽A504X90：40%GF、高强度、高刚性；供应PPS日本东丽A504X95：40%GF、高流动、低亮点；供应PPS日本东丽A503：30%GF、高流动；供应PPS日本东丽A504：40%GF、标准级；供应PPS日本东丽A310M：70%GF、高强度、低翘曲；供应PPS日本东丽A604：40%GF、高韧性；供应PPS日本宝理1140A6：V-0、40%GF、高强度；供应PPS日本宝理1130A6：V-0、30%GF、高强度；供应PPS日本宝

理1140A7：V-0、40%GF、超高流动性；供应PPS日本宝理 6165A6 V-0 65%GF 尺寸精密度优良供应PPS日本宝理 6165A4 V-0 65%GF 尺寸精密度优良供应PPS日本出光 K531A1：NT7790。PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A6 玻纤增强40% 高强度 阻燃V-0级PPS日本宝理1130A1 玻纤增强30% 超高韧性 阻燃V-0级PPS日本宝理1130A6 玻纤增强30% 高流动 韧性好 阻燃V-0级PPS日本宝理1130A64 玻纤增强30% 阻燃V-0级PPS日本宝理1140A1 玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级PPS日本宝理1140A7 玻纤增强40% 高流动 阻燃V-0级PPS日本宝理1140A62 玻纤增强40% 阻燃V-0级PPS日本宝理1140A64 玻纤增强40% 阻燃V-0级PPS日本宝理1140A66 玻纤增强40% 阻燃V-0级PPS日本宝理1140A65 玻纤增强40% 低萃取物 阻燃V-0级PPS日本宝理2130A1玻纤增强30% 导电 耐磨损性好 阻燃V-0级PPS日本宝理6165A4玻纤增强65% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级PPS日本宝理6165A6玻纤增强65% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级PPS日本宝理6165A7玻纤增强60% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级PPS日本宝理6165A7S玻纤增强60% 耐油性 阻燃V-0级PPS日本宝理6365A4玻纤增强30% 耐磨损性好 阻燃V-0级PPS日本宝理6465A4玻纤增强65% 低翘曲 高光泽 阻燃V-0级PPS日本宝理6565A7玻纤增强60% 加工性良好 良好粘结性 阻燃V-0级PPS日本宝理6565A6玻纤增强65% 加工性良好 良好粘结性 阻燃V-0级