

顺鑫鼎盛厨业 豆浆锅价格 赤峰豆浆锅

产品名称	顺鑫鼎盛厨业 豆浆锅价格 赤峰豆浆锅
公司名称	山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区
联系电话	18366888841

产品详情

节能汤桶的气泡问题应该如何解决

首先来说，可以提高注射能量，包括压力、速度、时间和料量，提高背压，使充模丰满；增加料温流动顺畅；降低料温减少收缩，适当的提高模温，特别是形成真空泡部位的局部模温。然后，还可以将浇口设置在制件厚的部分，改善喷嘴、流道和浇口的流动状况，以减少压务的消耗。另外，还可以改进模具的排气状况，模具内塑料流动不均匀的话就会使空气困在其中，可以更改浇口的位置，豆浆锅供应商，增加流道直径。

如何正确使用节能汤桶

人们应该如何正确使用节能汤桶呢？接下来小编就这一问题为大家详细讲解一下，豆浆锅价格，请看下文！

- 1、安放位置要恰当。应该摆放在通风透气的地方，例如放在窗口的的位置，而且与煤气瓶之类易燃易爆的物品要保持一定的安全距离。
- 2、使用前要确保桶内水位在安全范围内，豆浆锅品牌，如果水位太高会引起水沸腾时容易溢出从而损坏机器。
- 3、使用过程中不能直接加汤料而不用过滤网，赤峰豆浆锅，这样容易堵塞排水龙头。
- 4、使用完后记得把阀门关闭并切断电源，以防漏气漏电。
- 5、清洗时要避免水进入观火孔，不然容易引起机器故障。

如何测试保温汤桶的性能指标

1、硬度测试指标： 65.

2、抗冷热性：工作温度：-30 ~50 。破坏性试验：-30 ~-110 （软化温度）。

详细说明：

保温汤桶将首先被冷藏在-18 长达12小时，之后用一根直径65mm、重量为5kg的铁柱从1m高处往塑料垃圾桶的注塑点连续打下去3次，保温汤桶在经过低温测试后，桶身不应有破裂或变形发生。

3、耐高温测试：

保温汤桶将会被放进一间房间3天。房间的温度保持在90-95摄氏度。
在冷却后，保温汤桶的表面不应有破损，起泡或变形。

使用原料水份吸收低于0.01，以确保箱体结构不会变脆或变形。

顺鑫鼎盛厨业(图)-豆浆锅价格-赤峰豆浆锅由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。顺鑫鼎盛厨业(图)-豆浆锅价格-赤峰豆浆锅是山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂（www.jienengtangtong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.cnsdbt.com）还是从事驴肉店专用煮锅，保温节能汤锅，卤肉汤桶的厂家，欢迎来电咨询。