

蜡状防锈剂 日照防锈剂 青岛盾锐

产品名称	蜡状防锈剂 日照防锈剂 青岛盾锐
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

产品详情

ANTICORITMKR5

ANTICORIT MKR 5 是易溶于水的乳化型防

锈浓缩液。其乳化液即使在高温及电解质进入状况

下也具有良好的稳定性。ANTICORIT MKR 5 即使

在干燥后形成的油膜也极薄，水溶性的防锈剂，不粘手，不固化。适

用于光亮或经磷化处理过的金属表面的清洗和保

护。

应用范围

? 作为防锈剂使用，使用浓度为 8% ~ 25%，蜡状防锈剂，

使用温度为 20 oC ~ 70 oC，如浓度超过

10%，使用温度不应超过 50 oC。使用时，将

零部件浸入调好的溶液中片刻，水性防锈剂厂家，然后取出晾干

即可。

? 对混合水质的要求：建议水中氯化物的含量不

超过 20 ppm。

产品特点

储存条件

? 良好的防锈性能

? 易溶于水

室温储存 (5 oC ~ 35 oC)

? 乳化液稳定

? 干燥后形成的油膜薄，不粘手，不固化

ANTICORITRP4107LV福斯触变型清洗防锈油 RP 4107 LVANTICORIT RP 4107 LV

是一款低流失、低粘度防锈油，适用于各种场合的防锈。ANTICORIT RP 4107 LV 确保了在凝结交变气候和酸性环境下储存时卓越的持久性能。出色的防锈性能适用于所有种类的冷轧表面，日照防锈剂，如电解镀锌、热镀锌、钢合金化热镀锌、预磷化和微磷化表面。ANTICORIT RP 4107 LV 越来越多的被应用于 CKD 部件的运输保护和发动机、发动机部件或车身零件毛坯的长久防锈保护。

ANTICORIT RP 4107 LV

具有良好的成膜性能，可用中性或碱性的水性清洗剂轻易清除。其触变性赋予了ANTICORIT RP 4107 LV 低流失性能。

ECOCOOL 600 NBF C 是低矿物油含量、

水溶性的半合成切削液，为铸铁、碳钢和黑色

金属合金的多种加工方式而设计。该产品与水可

形成清澈透明，长期稳定的乳化液。不含氯，锌

和重金属。

产品特点

? 即使在软水中也有较好的泡沫性能。

? 优异的防锈性能。

? 不乳化外来杂油，使杂油浮于乳液上层，易于清除。

? 优良的润滑性能和冲洗性能。

? 苛刻加工工艺下延长数控刀具寿命。

? 为所有类型的黑色金属提供优良的防锈保护性能。

? 多功能化的特点使之适合一般和苛刻加工。

? 产品即使在硬度高达 1000ppm CaCO₃/l 的硬水中也有很好的稳定性。

应用范围

? ECOCOOL 600 NBF C 适合铸铁、碳钢和黑色金属加工。

? ECOCOOL 600 NBF C 可用于多种加工方式：例如铣、钻、铰、镗、螺纹、磨削。

? 推荐使用浓度：

磨削：3 - 4%

普通加工：4 - 7%

难度加工：7 - 12%

储存条件

室温储存 (5 ?C ~ 50 ?C)

蜡状防锈剂-日照防锈剂-青岛盾锐由青岛盾锐工业科技有限公司提供。蜡状防锈剂-日照防锈剂-青岛盾锐是青岛盾锐工业科技有限公司 (www.dongsharp.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张喜勇。