

岩棉夹芯板价格 镇江扬润彩铝板 润州岩棉夹芯板

产品名称	岩棉夹芯板价格 镇江扬润彩铝板 润州岩棉夹芯板
公司名称	镇江市润州扬润彩钢瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市七里甸农贸市场沿街1号
联系电话	13656131288

产品详情

如何计算c型钢檩条及角的工程量？

檩条及角

檩条及角

答：轻钢檩条及角的工程量计算：

长度*该规格的理论重量

[注：如檩条为C型钢时其理论重量(kg/m) = (h+2b+2c- 4t)*t*0.00785]

备注：

1、根据檩条节点详图计算节点板工程量（钢板面积*该规格的理论重量），工程量计入屋面梁中。

2、总重：单根檩条重量*檩条根数（参照檩条布置图）

C型钢和Z型钢的区别

一、首先，岩棉夹芯板批发，Z型钢和C型钢的角度不一样，C型钢成90度而Z型钢小于90度（大致45至75度的），岩棉夹芯板价格，所以一定坡度的屋面采用檩条时就要结合受力知识考虑檩条的角度问题，坡度大采用Z型钢可以充分利用其的抗弯性能。

二、C型钢截面与Z型钢截面相比，岩棉夹芯板供应，强弱轴的力学性能差异较大，且与钢架的连接多为螺栓铰接（Z型钢截面间可通过可靠搭接实现钢接，从而可按连续梁计算），计算时须按简支

考虑。故从受力状态、构造以及计算结果等角度看，后者更合理一些。所以除门窗洞口以及其它特殊节点处理需要外，应优先选用Z型钢截面。墙檩和搁置坡度不大的屋檩可选用C形；搁置坡度较大的屋檩不宜选Z形，润州岩棉夹芯板，最好使屋面荷载的合力通过Z形檩条的截面形心。

三、在屋面坡度较小时，Z型钢檩条抗弯截面模量稍大于C型钢檩条，但差别不大；当屋面坡度增大，Z型钢檩条对称于竖直方向的抗弯截面模量利用率增大。所以Z型钢檩条适用于坡度较大的屋面。

四、对于墙面，选择Z型钢或者C型钢没有多大区别。如果檩条想做成连续构件，最好Z型钢檩条，因其搭接方便。

热轧可以破坏钢锭的铸造组织细化钢材的晶粒并消除显微组织的缺陷从而使钢材组织密实力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体，浇注时形成的气泡、裂纹和疏松也可在高温和压力作用下被焊合。而冷轧则成型速度快、产量高且不损伤涂层可以做成多种多样的截面形式以适应使用条件的需要，冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形从而提高了钢材的屈服点

最主要的区别就是1、冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力，而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同所以截面上的分布也有很大差异

岩棉夹芯板价格-镇江扬润彩铝板-润州岩棉夹芯板由镇江市润州扬润彩钢瓦厂提供。岩棉夹芯板价格-镇江扬润彩铝板-润州岩棉夹芯板是镇江市润州扬润彩钢瓦厂（www.yrcgwc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝加亮。