## MKVVRP 煤矿用阻燃控制电缆

产品名称	MKVVRP 煤矿用阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

## MKVVRP 煤矿用阻燃控制电缆

我厂生产煤矿用阻燃控制电缆,主要规格有MKVV,MKVV22,MKVV32等,各种产品均有《煤安标志》证书,规格齐全,产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。

煤矿用阻燃控制电缆1、产品执行标准:MT818-1999 2、用途:本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750 V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、产品型号规格及范围:产品型号 规格范围 使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm2,2-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm2,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm2,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm2,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm2,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm2,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm2,4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm2,2-61芯注:型号前加"ZR"为阻燃型,适用于火灾易发生的环境。4、使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为70

,电缆敷设温度应不低于0 。电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。