

ZIP 80低压隔膜泵 德国瓦格纳尔/WAGNER

产品名称	ZIP 80低压隔膜泵 德国瓦格纳尔/WAGNER
公司名称	安徽琛凯涂装系统设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:瓦格纳尔 (wagner) 型号:zip80 产地:德国
公司地址	安徽省芜湖市弋江区汇峰跨境电商产业园三楼329-330室 (申报承诺) (注册地址)
联系电话	0553-4833336 13855380315

产品详情

Zip 80喷涂隔膜泵技术

在压缩空气(3)的协助下，两个紧密连接的隔膜(2)从左边移动到右边以及后端。转向阀门(4)将空气引导到隔膜正移向

的一侧使其与液体腔(1)发生接触。借助液体腔体积的收缩和扩张以及进口(5)和出口(6)阀门将涂料运送到不同区域。

典型应用

如果您不能经常杯式喷枪或者压力罐中供料，那么您需要考虑一下使用专业的给料系统。Zip80涂装隔膜泵完美喷涂流程

能够在以下行业应用中完美地实现手动或者自动喷涂：

木材以及家具行业

一般常规金属行业

塑料表面喷涂

皮革以及纺织应用

玻璃喷涂

应用油漆

染色剂，底漆以及填料

罩光清漆

溶剂型和水性涂料

双组份涂料

高固体材料业

油漆

金属油漆

特殊效果涂料

胶水，粘合剂

ZIP 80技术参数

运行压强 8 BAR, 116 PSI	每双冲程体积流量 225 CM/DH, 13,73 IN/DH
完全打开开口时体积流量 80 L/MIN, 21.1GPM	材料输入 1 – G3/4"
材料输出 1 – G3/4"	最大抽吸高度 4.9 M, 16.1 FT
固体材料尺寸 3 MM, 0.12 IN.	进气压强 1,0 – 8,0 BAR, 15 – 116 PSI
材料温度 4 - 90 ° C, 39.2 - 194.0 ° F	

Zip 80喷涂隔膜泵

Zip80喷涂隔膜泵能够达到表面喷涂的最高质量要求。带集成涂料过滤器的精细流量控制器(FFC)保证了涂料的顺畅流通。

1.高性能的双隔膜泵

泵的设计非常紧凑，而且耐用可靠，非常适合用于手动或者自动应用以及多喷枪操作。隔膜的使用寿命很长，可以

确保泵的高速运行同时长时间内可以达到高性能标准而没有任何损坏。

2.操作简单轻松

所有的控制和调节单元都位于控制面板的前端，便于操作。

3.无脉冲

通过精细流量控制器基本将泵的脉冲降低为零。精细流量控制器对涂料压力进行精准连续的调节和控制。这就确保

了喷涂时不会产生沉积且涂料能够在容器内循环流动。

4.模块化设计

通过各种各样的安装选项可以完成基本单元的安装：支架套件，手推车套件或者壁式悬挂安装支架套件

。