

广东油漆高速分散机厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广东油漆高速分散机厂家 |
| 公司名称 | 佛山市锐勒机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:锐勒 型号:FL 产地:广东 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区丝织路10号工业大楼一座七层自编778室 |
| 联系电话 | 0757-18924807303 18924807303 |

产品详情

液压升降高速分散机，适用于工业生产的预分散和搅拌均匀。液压升降结构运动惯性小、反应速度快，操纵控制方便；带变频器，实现大范围的变频调速，自动实现过载保护。液压系统以液压油作为工作介质，相对运动面可自行润滑，使用寿命长，易实现直线运动和机器的自动化，平稳准确、可频繁升降；全密闭液压系统彻底解决了液压油外泄问题。可根据客户要求定制密闭型和防爆型分散机。该设备可针对不同粘度产品的溶解分散、混合均匀，搅拌、分散时空气吸留极少，可使物料迅速分散和溶解，颗粒变细，搅拌均匀无死角，清洗方便，处理量范围宽，变频调速，转速数字显示，运转稳定、噪音小、可长时间连续使用。

原理：通过分散盘的高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合的功能。通过控制油泵工作带动液压机架升降，液压机架带动整个传动机构和工作组升降。

适用于涂料、油漆、油墨、颜料、染料、造纸、胶黏剂、化妆品、树脂、医药等液体及液—固相物料进行搅拌、溶解和分散。

Applicable to the coatings, paints , inks,pigments,dyes,papermaking,adhesives,cosmetics,resins,medicine,dissolved or dispersed.

型号Mode

FL4

FL7.5

FL22

FL30

FL37

FL45

FL55

FL75

FL90

FL110

FL132

主机功率 (KW)

The host power

4

5.5

7.5/11/15

22

30

37

45

55

75

90

110

132

主轴转 (r/min)

Spindle speed

0-1450

0-1450

0-1450

0-1450

0-1000

0-900

分散盘直径 (mm)

Diameter

200

250

300/350

350

500

560

610

升降行程 (mm)

Movements

800

900

1200

1200

1600

1600

2200

泵功率(KW)

Pump power

0.55

0.75

1.5

1.5

2.2

4

7.5

罐容量 (L) Capacity

400-600

600-1000

1300

2000-2500

5000

10000

重量 (KG) Weight

400

800

1500

1600

2100

2600

4500

A

mm

1700

1750

2200

2200

2600

3300

3800

B

600

1100

1100

1400

1800

C

1300

1800

2100

2700

3000

电机调速形式

Motor

电磁调速/变频调速

Electromagnetic speed/Frequency speed

电机工作环境形式

防爆/不防爆

EXplosion-proof/No Explosion-proof

其它规格可以按要求来定制/Other specifications can be customized

功能选择：

电压：380V，50Hz 根据客户要求定制

与物料接触材质：SS304不锈钢 SS316L不锈钢

抱夹方式：皮带抱夹 手摇抱夹 气动抱夹

搅拌轴：单轴 双轴

拉缸：自备 非标定制

桶盖：简易盖 固定盖 升降盖

密闭：加压 抽真空

环境要求：防爆 非防爆

分散机变频器

分散机控制面板

高速分散盘