# 壳牌得力士Tellus MX 32 46 68 100抗磨液压油

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 壳牌得力士Tellus MX 32 46 68 100抗磨液压油 |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司 |
| 价格 | 296.00/桶 |
| 规格参数 | 壳牌:抗磨液压油<br>得力士:MX 32 46<br>国内:20L 209L |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503 |
| 联系电话 | 075527526036 15361061508 |

# 产品详情

?????Shell Tellus S2 MX 22 32 46 68 100??????

?????S2 MX??????????????????????????????????S2 MX???????????“??”?

????

??????

????????

??????

???S2 MX??????????????????????????????????????

???·??????·????????·??????

?????

1.????????S2 M????????????????????????????????????2.??????????????????????
????????????????????TOST)???????????????????????????????????????????????????
?3.????????????????S2 M??????????????????????????????4.??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????D
nison)T6C(???????????????Vickers)35VQ25???5.???????????S2 M?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????6.????????S
M???????????????????????????????????????????????????????????????7.???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????8.??????????????
????????????????

??????

| 壳牌得力士 S2 M | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO类型 | HM | | | | |
| 运动粘度 40°C mm2/s | 224.3 | 324.3 | 466.7 | 688.6 | 10011.1 |
| 100°C mm2/s | | | | | |
| 粘度指数 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| 密度 15°C Kg/l | 0.866 | 0.875 | 0.879 | 0.886 | 0.891 |
| 闪点（开口杯）°C | 204 | 209 | 218 | 223 | 234 |
| 倾点 °C | -30 | -24 | | | |