

# 威宣电源EPS-9KW不间断EPS应急电源220V

产品名称	威宣电源EPS-9KW不间断EPS应急电源220V
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	8400.00/台
规格参数	品牌:威宣 型号:EPS-9KW 产地:浙江乐清
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

## 产品详情

EPS--产品概述(EPS三相(动力/照明)应急电源)EPS系列是与德国专家技术合作，采用国际著名厂家生产的整体式模块化逆变器，应用最新的GBT逆变技术，采取CPLJ控制、数字化电路、高集成度电子元件，研制出的高科技环保型专利产品。该系列EPS为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。产品用途及规格(EPS三相(动力/照明)应急电源) a、产品用途：为消防设施或一级负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种用电电器在与设备提供应急供电。

规格范围：22KW~800KW c、具体规格有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400、500、630、800KW等

d、安装形式：落地式（标准配电柜） e、备用时间：60~120分钟（标准配置），可按设计要求配置备用时间EPS--主要特点(EPS三相(动力/照明)应急电源)采用最新IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路；脉宽调PWM技术，"四合一"设计，结构简化，能向任何感性或容性的负载供电；可消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，消防中心控制；主要部件或无器件均采用高可靠性的国际知名品牌；导线和器件具有阻燃或不燃特性。

EPS--主要优点(EPS三相(动力/照明)应急电源)静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患；自动切换。可实现无人值守；节能，非应急供电时，基本不耗电；性能稳定，安全可靠，使用寿命长；与发电机组相比缩合造价低，性能价格比好。EPS--适用负载(EPS三相(动力/照明)应急电源)各种380V、220V交流用电电器和设备EPS产品主要技术参数(EPS三相(动力/照明)应急电源)型号EPS-2.2 ~ 800KW  
输入电压380V±20%相数三相四线+PE频率50Hz±5%

输出容量2.2KW-800KW电压380V

AC三相四线+PE电压稳定率±5%(应急供电)波形正弦波失真度≤3%频率50Hz±5%

过载能力120%正常运行(30min) 转换时间≤5秒(市电供电转应急供电时间) 电池免维护密封电池  
备用时间标准型为90分钟(可按设计要求配置备用时间) 保护短路保护,过流保护,缺相可运行 显示LCD  
效率应急供电时90%以上电网供电时趋近于100%

运行环境温度-24 ~ 40相对湿度0 ~ 90%海拔高度2000米以下

适应负载本电源特别适用电感性和电感电容性混合负载

噪音电网有电时,静置无噪音无市电时,小于55dB EPS-75KW以上,小于65dB 尺寸/重量见尺寸重量一览表  
开门方式和进线方式前门单开,后门双开,底部进出线。(标准型)