

恒温恒湿机厂家

产品名称	恒温恒湿机厂家
公司名称	厦门休辰仪器有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	品牌:休辰 型号:XCHS-225L 容积:225L
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区兴港六里17号507室之二（注册地址）
联系电话	13559470536

产品详情

恒温恒湿机厂家 可程式恒温恒湿机XCHS-225L

可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db

恒温恒湿机厂家 可程式恒温恒湿机工作原理:

恒温恒湿试验箱由调温（加温、制冷）和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇，将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内部的温、湿度，由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据，传至温、湿度控制器（微型信息处理器）进行编辑处理，下达调温调湿指令，通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。

机器结构与材质:

- 1、内箱材质：SUS#304耐热耐寒不锈钢板
- 2、外箱材质：SUS#304耐热耐寒不锈钢板
- 3、绝热材质：高密度玻璃棉及高强度PU发泡硬质材料
- 4、防汗机件：以系统K型管之热能作防汗处理

5、附属设备：

- A、双层耐温之高张性迫紧（packing）
- B、可调式活动层架二只
- C、外接用测试孔一只
- D、视窗照明灯设备
- E、多层真空玻璃窗门

可程式恒温恒湿机XCHS-225L冷冻系统及加热系统

- 1、进口密封省电型高效率压缩机
- 2、波浪状鳍片型强迫送风冷凝器
- 3、斜率式FIN-TUBE蒸发器
- 4、原装进口电磁阀：干燥过滤器，膨胀阀等冷冻组件
- 5、内螺旋式K-TYPE冷媒铜管
- 6、U-TYPE鳍片式高速电热管
- 7、加温、降温系统完全独立

恒温恒湿试验箱送风循环系统及排水系统：

- 1、多翼离心式循环风扇
- 2、排水系统采用回涡形排水口及UL TRA TPAP积沉装置

可程式恒温恒湿机XCHS-225L电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，并附多组PID控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号

安全保护系统：

- 1、无熔丝保护开关
- 2、超温保护装置
- 3、压缩机过载保护装置

可程式恒温恒湿机XCHS-225L环境条件:

温度：5 ~ +35 （24小时内平均温度 28 ）；

相对湿度： 85%RH；

气压：86kPa ~ 106kPa；

供电条件三相四线+保护地线，电压范围：AC（380 ± 38）V；

频率允许波动范围：（50 ± 0.5）Hz；

保护地线接地电阻小于4 ；

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用；

供水条件：设备加湿用水需采用纯净水。