

硅橡胶垫 密封件 硅橡胶

产品名称	硅橡胶垫 密封件 硅橡胶
公司名称	泰安市泰山区德汇工贸中心
价格	1.00/件
规格参数	分类:密封件 材质:硅橡胶 型号:各种型号
公司地址	中国 山东 泰安市泰山区 泰安市省庄开发区
联系电话	86 0538 6586899 13793822779

产品详情

分类
型号

密封件
各种型号

材质

硅橡胶

硅橡胶主链由硅氧原子交替组成，在硅原子上带有有机基团。耐高低温，耐臭氧，电绝缘性好。使用温度—40 ~ +220 ；耐油尤佳，耐温，耐磨，耐油，无毒！对氧，臭氧以及阳光（紫外线）有抗性。硅橡胶按其硫化特性可分为热硫化型硅橡胶和室温硫化型硅橡胶两类。按性能和用途的不同可分为通用型、超耐低温型、超耐高温型、高强度型、耐油型、医用型等等。按所用单体的不同，可分为甲基乙烯基硅橡胶，甲基苯基乙烯基硅橡胶、氟硅，腈硅橡胶等。

硅橡胶主链由硅氧原子交替组成，在硅原子上带有有机基团。耐高低温，耐臭氧，电绝缘性好。使用温度—40 ~ +220 ；耐油尤佳，耐温，耐磨，耐油，无毒！对氧，臭氧以及阳光（紫外线）有抗性。硅橡胶按其硫化特性可分为热硫化型硅橡胶和室温硫化型硅橡胶两类。按性能和用途的不同可分为通用型、超耐低温型、超耐高温型、高强度型、耐油型、医用型等等。按所用单体的不同，可分为甲基乙烯基硅橡胶，甲基苯基乙烯基硅橡胶、氟硅，腈硅橡胶等。

硅橡胶主链由硅氧原子交替组成，在硅原子上带有有机基团。耐高低温，耐臭氧，电绝缘性好。使用温度—40 ~ +220 ；耐油尤佳，耐温，耐磨，耐油，无毒！对氧，臭氧以及阳光（紫外线）有抗性。硅橡胶按其硫化特性可分为热硫化型硅橡胶和室温硫化型硅橡胶两类。按性能和用途的不同可分为通用型、超耐低温型、超耐高温型、高强度型、耐油型、医用型等等。按所用单体的不同，可分为甲基乙烯基硅橡胶，甲基苯基乙烯基硅橡胶、氟硅，腈硅橡胶等。

硅橡胶主链由硅氧原子交替组成，在硅原子上带有有机基团。耐高低温，耐臭氧，电绝缘性好。使用温度—40 ~ +220 ；耐油尤佳，耐温，耐磨，耐油，无毒！对氧，臭氧以及阳光（紫外线）有抗性。硅橡胶按其硫化特性可分为热硫化型硅橡胶和室温硫化型硅橡胶两类。按性能和用途的不同可分为通用型、超耐低温型、超耐高温型、高强度型、耐油型、医用型等等。按所用单体的不同，可分为甲基乙烯基硅橡胶，甲基苯基乙烯基硅橡胶、氟硅，腈硅橡胶等。

