

威宣应急消防电源EPS-5.5KW不间断应急消防

产品名称	威宣应急消防电源EPS-5.5KW不间断应急消防
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	6800.00/台
规格参数	型号:EPS-5.5KW 品牌:威宣 价格:6800
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

专业生产EPS应急电源，UPS不间断电源，稳压器，变压器。。。。 联系人：郑远诚

产品使用范围：适用于各种三相、单相及混合型用电设备，如电梯、风机、水泵、照明、空调等设备的应急供电。应用于高层建筑、人防设施、医院、机场、城市地铁、发电厂、大型商场、银行、证券等场所。适用范围广、负载适应性强。 产品用途：为消防设施或一级负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380V/220V用电电器在与设备提供应急供电。 安装形式：

落地式(标准配电柜) 产品特点：1、采用新IPM逆变模块和高可靠性的集成电路；
2、脉宽调PWM技术，“四合一”设计，结构简化，能向任何感性或容性的负载供电；
3、可消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，消防中心控制；
4、主要部件或元器件均采用高可靠性的国际知名品牌；导线和器件具有阻燃或不燃特性。

产品优点：1、静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患；2、自动切换，可实现无人值守；
3、节能，非应急供电时，基本不耗电；4、性能稳定，安全可靠，使用寿命长；
5、与发电机组相比综合造价低，性能价格比好。输入电压（V）

三相380V ± 15%，独立的N线我公司主要经营科华UPS电源，APCUPS电源，科士达UPS电源和PE线
频率（HZ）50HZ ± 5% 直流电压 3KVA~15KVA 192V，15KVA~60KVA 324V，60KVA以上492V 输出功率（KW）3KW~200KW 电压（V）正常时：同市电电压一致，应急时：380V ± 5% 三相四线+PE
频率（HZ）正常时：同市电电压一致，应急时：50HZ ± 5% 波形

正常时：同市电电压一致，应急时：正弦波 失真度 3% 切换时间 1秒（市电供电转应急供电时间）
备用时间 标准型90分钟（可按设计要求配置备用时间：如30，60，120，180等） 电池种类

免维护密封铅酸蓄电池 显示方式 LCD液晶显示 保护功能

输出过载，输出短路，过热保护、蓄电池过充、过放保护 过载能力
小于120%时能正常工作，大于120%，10秒 逆变效率（80%阻性负载）

应急供电时：90%以上；电网供电时：趋近于100% 绝缘强度（VAC）2000V/分钟 噪音

电网有电时，静置无噪音，应急供电时<55dB，75KVA以上<65dB 运行环境

温度：-10 ~+50 相对湿度：0-90% 海拔高度：2000米以下 适应负载

本电源特别适用于电感性 and 电感电容性混合负载