

280A氩弧焊发电焊接一体机

产品名称	280A氩弧焊发电焊接一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

280A氩弧焊发电焊接一体机 大泽发电电焊机参数产品，功率稳定，性能优越，的设计，动力强劲，耗油低，耐久性高，适用于各行各业备用电源应急。低噪音运行高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构，大型的静音器装置，极大地削弱了机组噪音。智能控制面板。大泽汽油发电电焊机优点：重量轻，体积小，便于移动，可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好。

机组型号 TO280AY

发电机 额定输出 6KW

额定输出 7KW

额定电压 220V 380V

相 数 单相 三相

频 率 50HZ

绝缘等级 F

启动方式 手/电启动

功率因素 0.8/0.9

燃油牌号 柴油

油箱容量 15L

耗油量 206g/kw.h

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊 额定输出电流 12A

起弧方式 高频起弧

空载电压 295V

电流调节（A） 15-60A

额定输出电压 104

持续率（%） 60

空载损耗（W） 60

效率（%） 85

功率因素 0.93

外壳防护等级 IP21

起弧方式 接触起弧

建议空气压力 4-5

切割厚度 1-20

电焊机 焊接标准 工业电焊机

空载电压 60V

焊条直径 0-4.2MM

焊接效率 80%

其他 噪音 70-78dBA/7m

机组尺寸(mm) 850*650*780

连续工作时间 12-16h

重量(kg) 135/145

品名 柴油氩弧焊一体机

产品涉及范围广包括铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域。特别是在石油，天然气管道建设及铁路维修作业中是不可替代的。钢轨，管线常常穿越难以供电的沙漠

，戈壁，无人区或山区，其它流动作业无法靠架设电网解决供电问题的野外施焊操作。如：输变电铁塔建设。大泽内燃发电焊机概述内燃发电焊机主要用于野外无电工作区金属焊接施工作业输配水管网建设内燃发电焊机集电磁恶劣的工况条件下对设备的性能，轻便，耐用，抵御恶劣环境，易操作和便利移动等多方面要求更加严格。