

# GB8051高效节能防爆灯 40W工厂用防爆吸顶灯

产品名称	GB8051高效节能防爆灯 40W工厂用防爆吸顶灯
公司名称	朔越防爆科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:gb8051 品牌:朔越 产地:湖北荆州
公司地址	湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.142.143号
联系电话	07168333335 17817775751

## 产品详情

新事物的好与坏，有时不在于它本身，而在于我们如何利用，你拒绝新事物，看似屏蔽了垃圾，却也与机会、成长、希望失之交臂。每天叫醒我们的不是闹钟，也不是梦想，而是饥饿。吃多了健康食品，偶尔你也想啃一次鸭舌头；看多了大师名剧，偶尔你也想看一眼玛丽苏言情剧；听多了古典音乐，偶尔你也想唱一曲爱你一万年流行歌。做个俗人，知世俗而不俗就好。纵使俗气置顶，也不要忘记微笑。累了，就放过自己，只要不是放弃自己。毕竟生活不止眼前的苟且，还有吃喝耍玩。

GB8051高效节能防爆灯 40W工厂用防爆吸顶灯技术参数：防爆标志：Exdemb C T6 Gb  
输入电压：AC220V(适用范围：AC90 ~ 305V) 输入频率：50/60Hz(适用范围：47 ~ 63Hz)  
光源类型：LED 光源功率：50W 绝缘等级：I 功率因数：> 0.95 防护等级：IP66 防腐等级：WF2  
引入口规格：G3/4 适用电缆规格：9mm ~ 14mm

技术特点：1、用电省：LED防爆灯功耗极低，耗电量为传统光源的10%-20%，20WLED照明亮度相当于150W-200W的白炽灯；2、寿命长，免维护，安全性能高：采用进口高质量的LED作光源，LED光源的寿命大于50000个小时，LED防爆灯每天24小时不间断工作，无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患；同时由于LED光源的工作温度低，使其安全性能大大提高；3、适用性强：LED防爆灯采用独特的电源供电方式，在交流100V-265V之间均能够正常工作，且亮度无任何变化。隔爆性强，抗冲击震动强，耐湿热密封性能好等优点；使用寿命5年以上，符合国家新标准，节电，与白炽灯相比节电90%左右，与节能灯相比节电60%左右；

结构特性：优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。采用单颗大功率国际知名品牌LED做光源，能耗低，光效高，在相同照度要求下比高压钠灯，汞灯，金卤灯更节能50%。比白炽灯节能90%。抗干扰电网设计,标准85-265V宽电压输入,光源以安全电压24-46V输出,先进的恒流驱动电源设计，恒流精度高，更稳定安全,高功率因数，能耗低。LED光源为直流低压恒流的工作境环，相比传统光源，LED光源有了更长的寿命与稳定性,产品不需要镇流器。专利的散热设计，三腔独立结构(光源腔,电源腔,接线腔),可确保各电器元件散热效果优良的同时减少了电器元件之间的相互干扰，与热堆积。通过空气

导流结构的热导风槽让热量更快的散发出去,确保光源寿命长达5万小时以上,让公司产品成为真正的免维护产品。外壳采用铝合金整体压铸成型,表面做防高压静电,防腐蚀喷涂。透镜采用够强度钢化玻璃,耐高温,耐蚀,透光率高。先进的透镜配光设计,多种发光角度可选,照度均匀度高,光射效果好,无眩光。外形美观,安装方便,可选用不同的安装方式,如座式、壁式、吸顶式、吊杆式、立杆式、护拦式、法拦式。

应用范围: 适用于海拔高度: 2000米; 适用于空气相对湿度: 95%(25 );  
适用于电压波动范围: AC220V(-8%~6%); 适用于周围环境温度: -25 ~ +50 ;  
适用于性气体环境1区、2区; 适用于可燃性粉尘环境21区、22区; 适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境;  
适用于温度组别为T1~T6的环境;  
适用于油田、石化、钻井、发电厂、化工企业等易燃易爆的危险场所;