工厂防撞护栏板 临沧防撞护栏板 锦泽护栏

产品名称	工厂防撞护栏板 临沧防撞护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

波形梁护栏咨询防撞护栏板

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成

护栏板(二波)每片理重：49.16kg ；4320(板长) * 310(板宽) * 85 (波高)* 3.0(板厚)；孔形：连接螺孔：18 * 50 ；拼接螺孔：22 * 40(直孔)、20 * 30 ；22 * 30(直孔)、24 * 20

B、护栏板(三波)、每片理重：102kg ； 4320 * 506 * 85 * 4.0

波形梁钢护栏

主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。

波形护栏构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

高速公路护栏防撞护栏板

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。 栏板的宽度506MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米 。每公里4MM厚的重25.5吨。

波形护栏型号有：Gr-A-4E、Gr-Am-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。（其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A，B，SA，SB，AM等；4表示立柱间距，常用有1米，2米，防撞护栏板定做，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等）

公路波形梁护栏

3.1 布设原则

3.1.1 护栏的设置应满足以下功能要求：

1) 防止失控车辆在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故；

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为和S级。S级护栏属于加强型，工厂防撞护栏板，适用于路侧特别危险的路段使用，级用于专用公路。

具有较强的吸收碰撞能量的能力，公路防撞护栏板，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，临沧防撞护栏板，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

高速公路波形护栏板的养护是很重要的，提醒一定要重视这项工作。在高速公路中波形护栏是最基本的安全设施，养护人员要对波形护栏和中央分隔带损坏部分进行几十的修复和更换。

工厂防撞护栏板-临沧防撞护栏板-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!