

# 波形梁护栏板厂家 湖州波形梁护栏板 锦泽护栏

产品名称	波形梁护栏板厂家 湖州波形梁护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 镀锌波形钢护栏波形梁护栏板

#### 公路护栏选择的8个参考因素-聊城波形钢护栏板

(1) 护栏一般按填方高度、边坡坡度、被保护物情况等布设。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以通盘考虑。

(2) 路桥衔接部是护栏布设的重点。大、中桥上一般用混凝土墙式护栏，其与波形护栏连接时有一个刚柔过渡的过程，应予以重视。波形护栏此时要采加强型，并与墙式护栏牢固连接。为避开桥上伸缩缝的影响，可在桥台上加设一段墙式护栏。

1) 双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，波形梁护栏板厂家，板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，波形梁护栏板工程，

当我们在高速公路上旅行时，首先要考虑的是安全问题。在安全问题上，公路波形护栏起着至关重要的作用。

### 波形梁护栏板

中央分隔带采用波形护栏时，必须充分考虑与中央分隔带下预埋管道的配合。若采用分设型护栏，在中央分隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾，此外在急弯处也要注意。

1) 双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm，波形梁护栏板色号，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/1950mm/2000mm/2150mm。

(4) 方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3) 柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

波形护栏参数：

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。一公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM

在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，湖州波形梁护栏板，美观配套。辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到好的保护作用

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

防水帽 镀锌/喷塑型

国内波形护栏两大产业基地：山东冠县

波形护栏技术发源地：山东

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

波形梁护栏板厂家-湖州波形梁护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）位于山东冠县东环工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锦泽护栏在隔离栅、栏、网中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。锦泽护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锦泽护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。