

兰州排烟风机 祥帆空调 消防排烟风机

产品名称	兰州排烟风机 祥帆空调 消防排烟风机
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

产品详情

HTF型消防高温排烟轴流风机产品描述

HTF型消防高温排烟轴流风机产品描述：

HTF系列消防高温排烟轴流通风机具有性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少，安装方便等特点。HTF消防高温排烟风机特点：耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠（可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机）并获得消防产品许可证。

用途：高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。

规格：风机直径： 350~1500mm，

风量：3350~93800m³/h，消防高温排烟风机价格，

风压：280~819Pa

消防高温排烟风机特点

消防高温排烟风机特点：

1.消防高温排烟风机，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点

2、消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，消防排烟风机，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高层民用建筑，烘箱，地下车库，兰州排烟风机，隧道等地合。

3、消防高温排烟风机的性能表中列出的性能是最gao效率范围内的性能、按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

检查调试

- 1、检查叶轮能否自由转动，并且不与其他部件干涉
- 2、检查转动部件是否松动
- 3、检查风管及风机内是否有杂物
- 4、确保风机旋向正确
- 5、确保风机不超载运行

振动检查

HTF型消防高温排烟轴流风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：

- 1、叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；
- 2、支架底脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；
- 3、叶轮与轴套的连接螺栓松动；
- 4、支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

电机故障检查

- 1、电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；
- 2、轴与轴承安装倾斜，排烟风机，两个轴承不同轴；
- 3、电源电压过低或三相电源断相运行。
- 4、排烟口与消防排烟风机应设联锁装置，当任何一个排烟口开启时，排烟风机即能自动启动

兰州排烟风机-祥帆空调-

消防排烟风机由德州祥帆空调设备有限公司提供。德州祥帆空调设备有限公司（www.grdfj.com）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在祥帆空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创祥帆空调更加美好的未来。