

工业清洗机高压尼龙树脂软管，高压水射流清洗软管

产品名称	工业清洗机高压尼龙树脂软管，高压水射流清洗软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:定制 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

产品详情

工业清洗机高压尼龙树脂软管，高压水射流清洗软管详细介绍：

高压水清洗软管，顾名思义，就是可以承受高压的水管软管。高压水清洗管软管除了在我们的日常生活中被广泛应用，在工业上的应用也十分广泛。是一种大家都很熟悉的产品。

管道安装时，应使用正式的管架固定，与高压管子、管件接触的管架上，应按设计要求安装保护套管。安装高压法兰时应露出管端螺纹的倒角。安装密封垫时，不要用金属丝吊放，事先应在管口及垫上涂以黄油，软金属高压垫片应准确地放入密封座内。法兰螺栓应对称均匀地拧紧，不得过度，螺栓拧紧之后，两法兰应保持平行同心，露在螺母外面的螺纹应为2~3扣，至少不应少于2扣，并使各个螺栓的外露长度基本一致。在安装过程中，不得用强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等办法来弥补制造或安装误差。管道安装工作如不可能连续进行和完成，应及时封闭敞开的管口。管道上的仪表取样部位的零件应与管道同时安装。

高压水清洗软管使用注意事项：

高压水清洗软管在使用和设计时的注意事项：1.软管的弯曲半径不宜过小，一般不应小于种规定的值。软管总成与管接头的连接处应有一段直的部分，此段长度不应小于管外径的两倍；2.软管总成的长度应考虑到软管在通入压力后，不能弯曲，因此软管总成安装时，不允许处于拉紧状态。3.软管总成在安装时应保证不发生扭转变形，软管的接头应尽量放置在运动的平面内，避免两端互动运动时软管受损。4.软管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦，以免管子损坏。