

# 管道闭水堵头 污水管专业封堵工具 污水截流气囊批发

产品名称	管道闭水堵头 污水管专业封堵工具 污水截流气囊批发
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	350.00/套
规格参数	闭水堵产地:中国河北冀州 堵水气囊长度:长度是直径1.5倍 堵水气囊材质:两胶一布
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

## 产品详情

### 管道闭水堵头 污水管专业封堵工具 污水截流气囊批发

**【管道封堵气囊】**管道堵水气囊的工作原理 管道堵水气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。

管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道堵水气囊通过充气方法使其膨胀，当管道堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，管道堵水气囊填满整个管道断面，利用管道堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

**【管道封堵气囊】**检查口专用气囊的使用说明 1、检查气囊 表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。 3、做气囊配件连接及漏气检查：(配件为选购)首先对科运牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后先做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.01MPA停止充气，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。 4、将连接好的管道堵水气囊内的空气排出一部分，通过管口放入，达到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，以减轻进气速度，速度过快，超过额定气压气囊有破裂的危险。 5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。 6、气囊只能应用于圆形管道内，充气压力不得超过允许的最大充气压力。

