

聚氨酯保温管型号齐全 生产PPR保温管材 林口聚氨酯保温管

产品名称	聚氨酯保温管型号齐全 生产PPR保温管材 林口聚氨酯保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号
联系电话	13923190368

产品详情

太阳能热水保温管耐高温

新型自带保温层太阳能保温管冷热水保温管

太阳能热水的发展：

当今社会生产生活中太阳能普通低温热水工程已经远远不能满足需求，因而太阳能中高温热水蒸气工程和保温管的出现应运而生，它可以很好地解决普通太阳能热水器在冬季温度低的问题，聚氨酯保温管耐腐蚀，并可以根据需要提供不同压力的蒸汽，解决工业企业的高温蒸汽及热水的使用，进一步降低企业热力成本，提高利润。

太阳能中低温热水工程，是宾馆、浴室、民用、采暖等生活用水的至佳解决方案。中低温太阳能热水工程，适用于水温60度以下的生活需要或一般工业需要，这类工程使用效果良好。

对于不同的热力工程，均应该采用细致的个案分析制定详细的设计方案和施工细则，这样才能保证每个工程能做到最适于客户的用热需要，不能也不应该出现设计容量偏大，这样需要温度是保证了，但会增加用户不必要的初投资，更不能出现容量偏小出现不够使用的情况。尤其是太阳能工程是靠天吃饭的，不同地区的辐照量相去甚远，更应该对比建筑条件进行分析。太阳能热水工程可广泛应用于宾馆，学校酒店洗浴，以及工业加温系统当中。

如有需要可联系我方，欢迎大家咨询

工厂直销ppr热水保温管佛山恒节节能复合保温管

PPR保温管又称“PPR预制直埋保温管”，所以PPR保温管是可以直埋的。架空安装PPR保温管也是可以的。PPR保温管应用于空气能热水系统、太阳能热水管系统、中央空调冷热管道系统；PPR保温管也可以用于暖通工程及温泉保温管道等。

恒节PPR保温管与传统的泡沫棉及橡塑棉保温管道相比，具有保温性能好、施工简便美观、工期短、寿命长、工程整体造价低、节约能源、利于环保等优点。

恒节PPR保温管的保温层材料为密度60kg / m³至80kg / m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满工作管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使工作管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120℃，通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃。

PPR保温管结构为三层：

- 1.外层为hdpe高密度聚乙烯管；
- 2.中间层为聚氨酯泡沫塑料保温层；
- 3.内层为工作管PPR管。

PPR保温管与传统的泡沫棉及橡塑棉保温管道相比，具有保温性能好、施工简便美观、工期短、寿命长、工程整体造价低、节约能源、利于环保等优点。

施工中特别注意以下几个问题：

一、在设计和施工中，一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式，确实掌握两种方式各自的工作原理，特点及其应用场合，以便在设计上合理选用，施工上安全、可靠、经济。

二、是当采用无补偿直埋敷设方式时，DN65聚氨酯保温管发泡管，埋设深度要考虑管道的稳定要求，稳定性主要与覆土厚度有关，一般比有补偿埋得深，当采用不预热的无补偿直埋敷设管道时，至小覆土深度应按《城市热网设计规范》(CJJ34—90)第7.2.15条执行，覆土厚度应与管径大小成正比。

三、在直埋管道施工中，焊接是一项保证工程质量的关键工作。

四、固定支架，各种井室的施工质量直接影响工程质量和管道的使用寿命，林口聚氨酯保温管，如井室防水不好，将使部件因浸水遭到毁坏。因此，应认真施工，确保施工质量。

五、必须重视直埋管管道的打压，在满足打压条件下，首先进行放水排净空气。

六、现场接头保温施工。

七、回填土应在管道试压，接头，聚氨酯保温管型号齐全，竣工测量，清扫完毕后方可进行，且必须按直埋管施工特点回填规定厚度砂子，千万不可偷工减料。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

专业生产温泉热水保温管 ppr预制热水保温管产品规格 可定制加工

无缝保温管广泛应用于集中供热、供冷和热油的输送及暖室、冷库、煤矿、石油、化工等行业的保温保冷工程。钢套钢复合保温管依据滑动方式不同、内滑动式外滑动式。聚氨酯保温管第1层为工作钢管层，第2层为聚氨酯保温层，第3层为高密度聚乙烯保护层。无缝保温管保温性能好，显著降低能源成本。管道保温组合料用于制备管道保温聚氨酯泡沫。

产品由黑、白两组份组成。白料组份以多元醇、催化剂、发泡剂等多种助剂按优化的比例组合而成。直接应用于现场发泡，可机械浇注或手工浇注。具有反应流动性好、制品密度均匀、泡孔结构好、抗压强度高、保温性能优异等特点。无缝保温管具有很强的防水和耐腐蚀能力，施工简便迅速，综合造价低。在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。

聚氨酯保温管型号齐全-生产PPR保温管材-林口聚氨酯保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（www.hengjiebwg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒节保温管——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七溜工业区七路8号，联系人：汤小姐。