

钢结构网架减震固定抗拔球铰支座 京开免费深化设计图纸

产品名称	钢结构网架减震固定抗拔球铰支座 京开免费深化设计图纸
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	1600.00/块
规格参数	品牌:京开 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

产品详情

- [减震固定型抗拔球铰支座](#)选用时应注意的事项：1、选用减震型抗拔球铰支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，以及水平弹性刚度。
- 2、选用减震型抗拔球铰支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
- 3、减震型抗拔球铰支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

[减震固定型抗拔球铰支座](#)的安装

- 1、支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与减震型抗拔球铰支座的可靠连接和功能发挥。减震型抗拔球铰支座与上部结构的连接，采用高强度螺栓连接，也可采用焊接。由于支座的螺栓孔和施工现场预留的螺栓孔位置为两家单位分别制作，在实际施工过程中，经常发生螺栓孔位置不正造成支座无法按装，故不推荐采用螺栓安装。一般钢结构工程现场焊接技术比较成熟，推荐采用焊接方式进行连接。
- 2、安装时应对其上下底板的四边划注十字中心线，便于安装找正，安装时将支座上座板与上部结构的钢板用高强度螺栓连接或焊接，
- 3、位置确定后，即可上下固定，减震型抗拔球铰支座与上下构造连接方式，可以用高强度螺栓连接也可以焊接，或两种方式同时使用。当采用焊接时，必须设置预埋钢板，与混凝土接触的一面还应焊接锚固筋，以求一定的强度和刚度，支座厂家可以连预埋件一起生产。预埋钢板应有适当数目的、直径不大的、均匀分布的排气孔。焊接时不应连接施焊，要采用断续焊接的方式逐步焊满，以避免焊接时局部温度过高而使支座或预埋钢板变形。
- 4、安装或焊接完成后将上下连接板拆除。