

漯河二手80输送泵公司 竹峰机械

产品名称	漯河二手80输送泵公司 竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

砼泵送施工中，砼的清洗是泵送后一个必不可少的重要步骤，良好的清洗方法既可清洗干净输送管道，又可以将管道中的砼全部输送到浇注地点，不仅不浪费砼，而且经济环保。

直接打水法的优点是不必拆出料口管和加清洗球，节省时间，泵送较易成功，对清洗较短管路尤其方便。

其缺点是， 用水量大且泵水必须连续，水很容易排在浇注地点； 如有垂直向上的管道，通常必须拆弯管； 输送管线较长时管道内易有残留； 对分配阀密封性要求较严。

由于混凝土输送泵具有灵活胜，而且臂架高度越高，浇筑高度和布料半径就越大，施工适应性也越强，放在施工中应尽量选用高臂架混凝土泵车。臂架长度 28~36m 的输送泵泵车是市场上量大面广的产品，约占75%。长臂架混凝土泵车将成为施工中的主要机型。此外，由于混凝土泵车受汽车底盘承载能力的限制，臂架高度超过 42m时造价增加很大，且受施工现场空间的限制，故一般很少选用。

混凝土输送泵倾斜向下配管时，应在斜管上端设排气阀；当高差大于20m时，应在斜管下端下设5倍高差长度的水平管；如条件限制，可增加弯管或环形管，二手60输送泵选购，满足5倍高差长度要求。混凝土输送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道；垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固定点，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。

漯河二手80输送泵公司-竹峰机械(在线咨询)由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（www.ssb77.cn）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，竹峰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。

