

EVA三井化学总代理商

产品名称	EVA三井化学总代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EVA三井化学公司 型号:完整 产地:三井化学公司
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

日本三井化学POE 应用：

- 1、抗冲击改性剂：仪表板；连接器和插头；管道；仪器零件；片材；园艺工具；建筑材料；
- 2、模塑成型产品：管件接口；玩具；旅行袋或手提包；垫圈；鞋；
- 3、挤出成型产品：民用、工业用、医用管；仪器零件；建筑材料；电线护套；弹性膜

EVA日本三井: 410,360, 310, 220,210(掺混树脂用，粘接剂原料)(1)EVA 560 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量14% 熔体流动速率 3.5 (2) K706N 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量17% 熔体流动速率 1.3 (3)EVA 550 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量14% 熔体流动速率 15 (4)EVA 460 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原VAC含量14% 熔体流动速率 2.5 (5)EVA 410 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量19% 熔体流动速率 400 (6)EVA 360 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量25%熔体流动速率 2 (7)EVA 310 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原料 VAC含量25% 熔体流动速率 400 (8)EVA 220 三井聚合化学公司
适合掺混树脂用，粘接剂原料 VAC含量28% 熔体流动速率 150 (9)EVA P3307 三井聚合化学公司
注塑级制品 VAC含量37% 熔体流动速率 30 (10)EVA V5254 三井聚合化学公司 适合挤塑和吹塑薄膜
VAC含量16% 熔体流动速率 1.6 (11)EVA P2807 三井聚合化学公司 注塑级制品 VAC含量28%
熔体流动速率 15 (12)EVA P2805 三井聚合化学公司 适合挤塑 **管材、异型材** VAC含量28%
熔体流动速率 6 (13)EVA P2505 三井聚合化学公司 适合挤塑异型材和中空成型 VAC含量25%
熔体流动速率 2 (14)EVA P1907 三井聚合化学公司 适合注塑和发泡制品及鞋 VAC含量19%
熔体流动速率 15 (15)EVA P1905 三井聚合化学公司 适合吹塑中空和发泡成型，挤薄膜、板、异型材
VAC含量19% 熔体流