

2020年新款矿用正压风筒|直径600mm矿用负压风筒

产品名称	2020年新款矿用正压风筒 直径600mm矿用负压风筒
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:北山 型号:直径600mm矿用负压风 产地:山东
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

橡胶涂覆布风筒、矿用正压风筒、矿用负压风筒、 600正压风筒

正负压风筒哪的好,请致电北山公司,正压风筒适用于矿井、隧道、地铁等场所的通风工程,特别适用于大功率风机送风的大中型煤矿、由于它通风效果好,安全性高,安装使用移动方便,也广泛被民用于地下建筑(如地下仓库、超市等)的通风设施。

按长度分为:5米/节、10米/节、20米/节。

按送风形式分为:正压风筒,负压风筒,送风风筒,抽风风筒

- 特点:(1)阻燃性高,长期稳定抗静电性能优良。(2)风筒加工采用热合工艺,表面光滑,风阻小。
(3)筒体无强少眼漏风半低,送风效果高。
(4)经纬向扯断强度极高,可承受8000Pa风压,满足大风机送风要求。
(5)膨胀率极低,由于采用的纤维弹性极小,使风筒在风机高压通风中膨胀小不变形。
(6)质地柔软,重量轻,抗压耐老化,外形美观。(7)环保性:本产品无玻纤,无粉尘,无刺激气味。
(8)在潮湿环境下使用不跨年度水不增加重量,延长了产品的安全使用寿命。
(9)风筒整体强度高,产品各项指标达到或超过了一级标准,大大提高了使用中的安全性
(10)异形风筒,可根据客户要求加工,如:三通风筒、切换风筒、风筒弯头、大小头等
(11)接口使用钢圈接头,配合我公司快速接头器效果更佳:大规格风筒可使用风筒专用拉链连接。

注意事项:风筒在搬运过程中,不得与尖硬物撞击,不得在地上拖拉;运输过程中应避免日晒、雨淋。

风筒应贮存于通风良好的库房内,贮存温度-15—+35、相对湿度不大于80%,禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触,避免阳光直射,距热源1m以外,堆放高度不超过1.5m。

矿用导风筒，矿用风带，矿用通风管，隧道风带本通风以—种耐腐蚀，超好耐磨的高分子材料（PVC）配与螺旋高碳钢丝+耐磨胶条精制而成，布质柔软，具有搞强度，耐冲击，防水，阻燃，耐热，耐寒，耐腐蚀，耐酸碱及遇水不膨胀，任意弯曲，驳接自由，体积轻巧；携带方便；产品环保无毒害，无异味，无粉尘，无纤维碎末。管体横向无接缝，具有不漏风，耐磨风阻小，抗压强度大等优点；质地稳定等特性，是普通橡胶导风筒无法比拟的。适宜为掘进、高有害气体矿所用得强力风机配套。

配合通风设备广泛应用于矿井掘进巷道抽排式通风及除尘、抽送有害气体气、机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。

风管与风管、或与风机之间还可任意驳接延长，可作正负压吸排风，方便实用。本厂产品有保温型、抗静电、防爆型、正负压导风筒可供选择，材质有：PVC、PE\玻璃纤维、硅胶、尼龙、铝箔、帆布、三防布、环保涂层布等可供广大客户选择。

布厚：0.3mm-0.6mm可任意订做，常规颜色为黑色、绿色、橘黄色，其他颜色需要订做。
产品口径有100mm-20000mm,通常长度为5m或10m,亦可任意订做。